

汉中医美设计装修案例 医疗美容设计 美容医院装修

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 汉中医美设计装修案例 医疗美容设计 美容医院装修 |
| 公司名称 | 深圳市城市建安工程有限公司 |
| 价格 | 100.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A |
| 联系电话 | 15999639629 |

产品详情

汉中医美装修案例 医疗美容设计 整形医院装修|城市建安18年专注医美，医疗美容，整形医院，美容医院，微整形，美容机构，美容门诊等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计,拥有建筑装饰工程设计专项乙级资质、建筑装饰装修工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司。

整形外科医院对很多人来说并不陌生，装修设计作为一家中国专业的整形美容空间设计公司，具有多年的整形外科设计经验，总结了以下对整形外科医院装修设计的看法。合理的整容医院装修设计布局，不仅有利于患者和医务人员的行动，而且要营造和谐的氛围，让顾客放松，以良好的心态接受治疗。

接待厅设计

大厅是顾客和护送人员需要到达的空间，也是大楼的交通枢纽。大厅中的服务功能多，人员密集，设计应从净化空间、改进、合理布局、理顺客户、护送、探访和工作人员精简等方面入手，大厅总体布置有登记、收费、候诊药品、问询台、医务主任、公用电话等。大厅还与公共通道、楼梯、公共浴室、花店、小卖部等相连。

大厅空间要求宽敞明亮，色彩宜人，应保持充足的照明，并尽可能利用自然光，在大厅内引入绿色植物，并通过透明的外墙借用室外花园景观，营造一种患者可以充分放松和消除紧张感的感觉，提示标志应醒目、清晰、容易找到、医疗指导、查询安排在靠近入口处的适当位置，以免影响交通，方便查询。"大厅应保持良好的空气质量，对于整个空调大厅，装修不得影响空调、墙壁、顶层造型与空调消防等专业的紧密配合。

门窗也应采取相应措施，防止对空调气流组织的不利影响；对于空隙中使用的空调或非空调大厅，应充分考虑自然通风，装修不应影响建筑设计的通风量。商务处理柜台应尽量减少金属栅栏与大玻璃的分离。

大厅是整形外科医院的中心亮点，选材要适当提高品位，地面可以使用花岗岩，色彩轻柔，造型大方适中，墙壁和圆柱体选用石材，金属板更理想，天花可以使用油漆或金属板表面，材料的防火性能必须是A级，造型有更大的空间，但也要力求简洁，不传统。

公共通道

与大厅相连的过道是整形外科医院大楼的主要交通线路，也是医疗建筑的特点。走廊的天花板可以适当地分割，设备和形状之间的冲突可以灵活地解决，通过合理调整设备的安装细节，可以尽可能地增加通道的高度。

过道地面材料应是耐磨、耐用、耐腐蚀的，花岗岩是首选材料，由于人流大，走廊内也有一定数量的物料流动，单车也需要通过走廊，因此墙面材料应具有抗冲击、耐磨、可加工成圆角的性能。

防火区域内的防火门经常对行人关闭，这可视为与火警系统相连，通常是在火警发生时自动关闭，防火门应尽量宽与过道，保持飞机与墙壁，并结合装修细节，以保持整体完美。

电梯室，楼梯间

楼梯装修材料应考虑耐磨、可水洗、圆角界面，扶手应考虑儿童和成人使用的不同高度，设置双层扶手。楼梯开始时应设置盲人指示。电梯房间装修应满足无障碍设计的要求，电梯门和轿厢应考虑轮椅、单车碰撞保护。

厕所

为了方便门诊病人和陪同人员的使用，由于各类病人和卫生人员都应使用，应保证其卫生要求，此外，还应考虑到儿童和残疾人的使用。在条件许可的情况下，应尽可能为残疾人设立专门的浴室，为残疾人提供方便的卫生洁具应配备，以确保有足够的空间，以便随行人员能够协助使用。卫生间应通风良好，装修不应影响原有通风系统的正常工作，天花板可采用金属面板，墙面可选用光滑的砌块材料，尽量减少宽缝。地面可以用石头和地砖制成。浴室隔板可以用MAX板等材料在工厂加工成品，在现场组装时，耐水性和美观性都很好，颜色也可以随意选择。

卫生洁具应选用耐用质量、配套五金的高品质产品，为防止交叉感染，洗手龙头、马桶桶应采用感应式，同时可达到节水效果；卫生间可采用踏板式或感应冲洗阀，踏板冲洗阀耐久性稍差，所以感应式应是首选。在卫生间出入口的情况下，我们应该努力实现无门设计，靠交错墙挡住视线。本干燥机使用不方便，湿手吹干时间长，使用手纸毛巾更方便。