

淄博固化剂地坪 混凝土固化剂地坪 济南鼎诚

产品名称	淄博固化剂地坪 混凝土固化剂地坪 济南鼎诚
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

混凝土地面固化处理怎么做

基面要求及预处理

完全干燥，清扫砂尘，去除油漆、涂料等附着物。若具备条件，可用清水冲洗、干燥后再施工。

2、施工M2甲组（用量0.3-0.5公斤/平方米）

据地面情况，将M2甲组按一定比例（一般加1倍左右的清水）稀释，使用喷洒、涂刷等任意方法将材料均匀分散于地面即可，渗透很快的地面应适当加大材料用量。

若表面产生较多泥浆，应在结束时进行清洗，并去除表层明水，自然干燥。

3、施工M2乙组（用量0.3-0.5公斤/平方米）

地面完全干燥后方可施工乙组，注意乙组不能加水，使用喷洒、涂刷等任意方法将材料均匀分散于地面即可，保持地面湿润约2小时后清洗地面（渗透很快的地面应适当增加材料用量），24小时后即有明显硬化效果。若配合专用磨光机打磨、抛光，济南固化剂地坪，可使地面具有明显的光亮度。

混凝土密封固化剂地坪：施工时必须先等混凝土完全凝固后施工，施工前必须确保混凝土完全干燥，一般是混凝土施工后养护20天左右后再施工固化剂。固化剂完全渗透进混凝土与混凝土融为一体，最后的成品也是混凝土原来的样子。但是此时的混凝土已经形成密实的整体，抗渗透、抗压、耐磨、耐酸碱盐的腐蚀，混凝土密封固化地坪，不起灰，无需维护和保养。

混凝土固化地坪介绍

混凝土密封固化剂地坪为新一代锂离子水基产品，无色，无臭，混凝土渗透固化剂地坪，无毒，不燃。通过有效渗透3-5mm，与混凝土中的游离钙，镁离子发生一系列复杂的化学反应，混凝土固化剂地坪，在三维空间形成一个网络结构，使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体，从而得到一个无尘，致密的整体，毛细孔被有效密封，避免了混凝土灰尘从表面析出。金铸有效提高了强度，密度和耐磨性。本质是纳离子水基产品，主要特点密封，防尘，耐磨。

淄博固化剂地坪-混凝土固化剂地坪-济南鼎诚(诚信商家)由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司(www.sddcdp.com)为客户提供“环氧树脂耐磨地坪，彩色道路地坪，混凝土固化地坪，塑胶跑道地坪”等业务，公司拥有“广州秀珀，西卡，巴斯夫，上海正欧，江苏迪欧”等品牌。专注于室外涂料等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。