

非开挖拉管 商洛非开挖 华伟建设

产品名称	非开挖拉管 商洛非开挖 华伟建设
公司名称	陕西华伟建设有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区太元路中段
联系电话	15191905429

产品详情

在西安顶管施工正是开始顶进之前，施工人员还要做好洞口的清理工作

在西安顶管施工正是开始顶进之前，施工人员还要做好洞口的清理工作

在各种地下管道的建设工程中，顶管施工技术自出现之后便始终备受关注，施工单位在顶进之前，需要做好哪些方面的准备工作呢？

在顶管施工的过程中，工作井的内壁上应该有标高复核点和洞口的横竖轴线，这些标示应该清晰地出现，正确引导施工人员进行整体工程的施工。安装密封圈的时候，非开挖管道施工，在空隙中浇注砼，或者是使用止水化学浆液来代替，这个步骤不能忽略。膨润土是整个施工中不能缺少的辅助材料，施工前一定要准备足量膨润土在位置，同时还要做好防雨和防潮措施。机架定位调整后，要在后背浇注砼，还要注意是初凝。

除了以上设备和材料上的准备工作以外，在顶管施工正是开始顶进之前，施工人员还要做好洞口的清理工作，商洛非开挖，包括麻袋、沙包、沥青纸和封洞口的砖石等，一旦出现杂物，将会影响整个工程的质量。施工现场的护栏也在检查的范围之内，防止出现安全事故。

西安顶管施工的特点及适用范围介绍陕西华伟建设

西安顶管施工的特点及适用范围介绍 陕西华伟建设

顶管施工工艺特点：

- 1、顶管施工技术可以降低噪音，减少粉尘，减轻对城区的交通条件和环境状况的干扰和破坏，属于真正的无污染、高效率的施工技术。
- 2、可以穿越障碍物，如果项目施工中心线位于绿化带内，而绿化带内多为高大挺拔的乔木，非开挖施工方案，若采用开槽施工，则需要全部进行移除和回栽，费用较高。
- 3、对交通的干扰小，施工面由线缩成点，占地面积小，无需隔断交通。
- 4、噪音和震动低，城市中施工对居民生活环境干扰小，不影响现有管线及构筑物的使用。

适用范围：

- 1、保证路下顶管，路上畅通。
- 2、设计的建筑物下顶管应不影响到建筑物的使用功能。
- 3、尽量缩短管道铺设的周期，明显降低工程造价。
- 4、单一的设备 and 简便的操作方法。
- 5、所使用的管节应是符合国家标准生产的合格产品。
- 6、可适用于铁路、公路及不易或不宜开挖沟槽的地下管道施工。
- 7、河流湖泊、闹市区、名胜古迹区、农作物和植被保护区。

以上就是顶管施工的特点及适用范围介绍，希望可以帮助大家了解更多的顶管施工知识。

陕西华伟建设有限公司西安非开挖和您携手步入辉煌，共创美好未来！西安非开挖顶管通过调查发现在进行非开挖工程施工的过程中，非开挖拉管，总需要对非开挖顶进的轴线做测量和控制，而在非开挖工程之前要先对轴线做一些检查，看其是否和设计相符。非开挖工程需多次测量并不断的修正，从而控制轴线准确的顶进。公司拥有高素质的专业技术人员和施工队伍，技术力量雄厚，施工经验丰富。

非开挖拉管-商洛非开挖-华伟建设由陕西华伟建设有限公司提供。非开挖拉管-商洛非开挖-华伟建设是陕西华伟建设有限公司（www.hwjs.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。