

纤维球滤料厂家 佳洁滤料 纤维球滤料

产品名称	纤维球滤料厂家 佳洁滤料 纤维球滤料
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

纤维球滤料

对水中悬浮物的去除率可接近100%，经良好混凝处理的水，纤维球滤料价格，悬浮物含量为20mg/L时，过滤出水悬浮物可达1mg/L以下。对细菌、病毒、大分子有机物、胶体、铁等杂质有明显地去除作用。纤维球滤料的使用周期要看工况情况了，温度、酸碱度、腐蚀性强的成分等。还有纤维球滤料的成分与污水液体适应性问题。还要看你设备的滤料选的级别而定，纤维球滤料厂家，一般纤维球滤料也就用个一个月左右就需要更换了，如你采用的是全新改性纤维球滤料，一般使用二年后，打开入孔填装部分滤料就可以了，无需更换。同时还需看你设备的配置及结构而定。且纤维球滤料不可回收再生。纤维球滤料

纤维球滤料

纤维球滤料优点:

- (1)化学稳定性强，滤水过程中无有害成分溶出；
- (2)反洗气水高强度的摩擦、碰撞、剪切力不会发生破损和流失跑料；
- (3)多年浸泡在水中耐久不腐，使用寿命一般可达5~10年；
- (4)过滤阻力小，滤速快，在25-35m/h的滤速范围内均可保证良好的过滤效果。
- (5)滤层层过滤时自动形成沿水流方向滤床的孔隙度逐渐减小的无级变空隙层态，纤维球滤料，无需像颗粒滤料那样进行人工级配
- (6)滤层有序:稳定纤维束滤料悬挂在过滤器或滤池内，耐冲击，不乱层，不流失，可承受高强度的清洗，包括大流量的气-水联合清洗
- (7)截污容量大，纤维球滤料的价格，一般为5~15kg/m³滤材，是传统过滤器的2~3倍。

(8)占地面积小，制造相同的水量，占地仅为传统过滤器的1/3~1/8。

(9)吨水造价低，制取相同的水量，造价低于传统过滤器。

(10)自耗水量低，仅为周期制水量的1~3%，一般情况下可用原水进行反洗。纤维球滤料

由于不需要频繁地进行反冲洗，所以，纤维球过滤运行非常便捷稳定，并且可以减少工作量。反冲洗是为恢复滤池正常工作所采用的反向水流冲洗滤层的操作过程。操作时，水流经底部排水系统反向通过滤池，以冲洗掉滤料中的堵塞物质，并减少产生水头损失的因素。不同类型的滤池具有不同的反冲强度与反冲时间，对于快滤池反冲强度为36~54m/h，反冲洗时间为5~10min，滤层膨胀率达40%~50%。另外，在采用离子交换法处理水或废水时，以及树脂再生操作前也需先进行反冲洗，其目的在于松动树脂层和去除树脂层中的杂质、破碎颗粒等。纤维球过滤可以进、水同时反冲洗，通过气体的强烈搅动作用使悬浮颗粒脱离滤料表面进入水体。纤维球滤料 纤维球滤料厂家-佳洁滤料(在线咨询)-纤维球滤料由巩义市佳洁滤料有限公司提供。纤维球滤料厂家-佳洁滤料(在线咨询)-纤维球滤料是巩义市佳洁滤料有限公司（www.gyjllc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李全通。