

福州通风管道设计 福州通风管道 福州顺意环保公司

产品名称	福州通风管道设计 福州通风管道 福州顺意环保公司
公司名称	福州顺意环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区红星农村工业区
联系电话	15605917648 15605917648

产品详情

厨房排烟安装分析排烟管道的设计规定

1机械加压送风防烟排烟管道内的风速，福州通风管道哪家好，当采用金属风道或内表面光滑的其它材料风道时，不宜大于20m/s，福州通风管道安装，当采用内表面抹光的混凝土或砖砌风道时，福州通风管道，不宜大于15m/s。

2机械加压送风防烟管道、排烟管道、排烟口和排烟阀等必须采用不燃材料制作。

排烟管道与可燃物的距离不应小于0.15m。

3当金属风道为钢制风道时，钢板厚度不应小于1.0mm。

4机械加压送风防烟、排烟管道不宜穿过防火墙。当需要穿过时，过墙处应设置烟气温度大于280 时能自动关闭的防火阀。

排烟的区别:1. 纵向排烟，隧道内烟气沿隧道纵向流动的排烟模式为纵向排烟模式。通过悬挂的射流风机或风井送排风设施、其他射流装置等及其组合方式实现，这是一个常用的烟气的排烟方式。2. 横向排烟，通常是设置风道均匀排风和均匀的补风，也是一个常用的排烟方式。如果要求不高的话，希望通风效果好的可以采用纵向排烟，如果要求相对的稳定排烟的效果就可以采用横向排烟。

厂房通风管道工程要怎么进行清洗，清洗中几个关键点:1、清洗该操作段的防火阀，如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗，清洗完成后封闭切口，恢复保温。2、录像监视系统对中央空调风管清洗前、中、后进行监测及录像，保存图片。3、拆掉吸气管和吸盘，恢复清洗、消毒过的风口，用预先准备好的原系统同种材料，用铆钉枪封闭风口，福州通风管道设计，并用密封胶将缝隙密封，且恢复保温材料。4、检查风管吊顶的强度，如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓，用预制的角钢托盘进行加固，以不影响风管强

度为原则，严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到地点用高压水枪进行清洗。5、风机盘管清洗。

福州通风管道设计-福州通风管道-福州顺意环保公司由福州顺意环保科技有限公司提供。福州通风管道设计-福州通风管道-福州顺意环保公司是福州顺意环保科技有限公司（www.fzrfhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：钟先生。