

吉林隔音窗 喜斯登门窗 隔音窗

产品名称	吉林隔音窗 喜斯登门窗 隔音窗
公司名称	喜斯登（厦门）门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市赵岗东路81号喜斯登厦门门窗有限公司
联系电话	13806075613

产品详情

喜斯登（厦门）门窗有限公司成立于2018-02-01；在此之前喜斯登（厦门）门窗有限公司脱胎于厦门喜斯登装饰工程有限公司；专注铝合金门窗事业已经有20年历史了；本公司追求的是服务与质量，为客户提供优质的产品和服务。主营：铝合金门窗，气密窗，家用隔音窗，耐火窗，隔音窗，塑钢，幕墙等。

另一种是，隔音窗，利用保温瓶原理，制作透明可采光的均衡抗压的平板型玻璃构件。有效地抑制“吻合效应”和形成的隔声低谷，卧室隔音窗，在窗架内填充吸声材料，充分吸收透明玻璃的声波，吉林隔音窗，隔离各频段噪声。

喜斯登（厦门）门窗有限公司成立于2018-02-01；在此之前喜斯登（厦门）门窗有限公司脱胎于厦门喜斯登装饰工程有限公司；专注铝合金门窗事业已经有20年历史了；本公司追求的是服务与质量，为客户提供优质的产品和服务。主营：铝合金门窗，气密窗，耐火窗，隔音窗，塑钢，幕墙等。

光泽度，铝合金门窗避免选购表面有开口气泡（白点）和灰渣（黑点），以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。氧化度，氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

喜斯登（厦门）门窗有限公司成立于2018-02-01；在此之前喜斯登（厦门）门窗有限公司脱胎于厦门喜斯登装饰工程有限公司；专注铝合金门窗事业已经有20年历史了；本公司追求的是服务与质量，为客户提供优质的产品和服务。主营：铝合金门窗，气密窗，耐火窗，隔音窗，塑钢，幕墙等。

强度，抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。色度，同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。平整度，检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。

吉林隔音窗-喜斯登门窗-隔音窗由喜斯登（厦门）门窗有限公司提供。喜斯登（厦门）门窗有限公司（www.xmxsdmc.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建厦门的金属窗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精

益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领喜斯登门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！