

南京挤塑板生产厂 南京挤塑板 南京志星嘉业

产品名称	南京挤塑板生产厂 南京挤塑板 南京志星嘉业
公司名称	南京志星嘉业保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道金城工业集中区盛达路
联系电话	13913345794

产品详情

挤塑板的应用市场在迅速发展，挤塑板的外墙外保温技术现如今也已广泛应用于各类建筑工程。但在保温板基层上采用传统水泥砂浆粘贴墙砖工艺存在粘结强度低、荷重大、保温板与结构层间粘结力负荷较重容易产生脱空的弊端。在某建筑小区外墙贴砖采用了快干型胶粘剂技术，较好地解决了传统工艺中存在的质量问题，在技术和经济方面取得了较好的效果。

为什么挤塑板墙面会开裂，挤塑板墙面开裂的原因

- 1、窗口周边、四角及墙体转折处等易产生应力集中的部位，南京挤塑板，未设增强网格布以分散其应力；抹底层胶浆时，直接把网格布铺设于墙面上，胶浆与网格布不能很好的复合，网格布起不到约束和分散应力的作用而引起开裂。
- 2、胶浆没有进行充分搅拌，保温板板面不平，特别是相邻板面不平，造成抹灰厚度偏差，收缩不一致导致裂缝。板间缝隙应用胶粘剂填塞。
- 3、面层施工时在太阳曝晒下进行，抹完面层后未及时喷水养护，南京挤塑板生产厂，导致面层失水过快，引起干缩裂缝；在面层抹灰时，有时采取蘸水拍浆的方式，导致面层骨料过少产生裂缝。

优质XPS挤塑板具有很好的保温隔热性能，XPS挤塑板是由树脂和氟利昂、六溴阻燃剂等成分在机器里经过发泡挤压然后制造出来的板材，这种板材由连续的均匀的气泡，像蜂窝一样的闭孔结构完全不会出现空隙，既能隔绝空气的传播，达到保温效果，导热系数仅仅为0.028w/m.k，南京挤塑板生产，又能隔绝水气的传播，达到防水防潮的效果。

优质XPS挤塑板拥有非常好的抗压能力，由于挤塑板的真空闭孔结构，南京挤塑板批发，所以其抗压强度很高，比较能抗冲击性，根据挤塑板不同的型号、厚度、XPS挤塑板容重等规格，它的抗压强

度在220-500kpa以上，能承受各种地面载荷，在一些建筑施工中可以起到很好的承载作用，能承载不同的负荷，对于外界的冲击能很好地阻挡，普遍用在地热地暖板、高速公路、机场的跑道，广场地面，还有大型冷库等领域。

南京挤塑板生产厂-南京挤塑板-南京志星嘉业(查看)由南京志星嘉业保温建材有限公司提供。南京志星嘉业保温建材有限公司(www.zhixps.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！