

# 单法兰双隔离泄放阀组 镇江博纳德 隔离泄放阀组

产品名称	单法兰双隔离泄放阀组 镇江博纳德 隔离泄放阀组
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

## 产品详情

J11-1一阀组|隔离排污阀|排污针型阀|

一阀组广泛用于石化、电力、医药等行业；配合压力表、压力开关、压力变送器使用，隔离泄放阀组，测量腐蚀、非粘稠、洁净的气体、液体

双重隔离模式，密封性能更可靠。

标准实心阀帽防松螺钉

T形低操作扭矩手柄

多种颜色手柄可供选择

手柄采用两端螺钉锁紧，双隔离泄放阀组，稳固耐用

每只阀门在出厂前均以额定工作压力的氮气进行密封测试

QFF3型三阀组|条型三阀组|QFF3一体化三阀组|

三阀组QFF3排采用三针型阀组合，为仪表阀组其中一种，由三个手柄控制两进口和两出口的分流及合流的作用，QFF3三阀组具有安装拆卸方便、连接紧固、密封性能良好等优点。是电站、炼油、化工装置和

仪表测量管路中的一种分合流的一种仪表阀门。

不锈钢达6000 psi ( 413bar )

蒙乃尔400达5000 psi ( 345bar )

哈氏合金C-276达6000 psi ( 413bar )

工作温度：

PTFE填料：-38oC 至 180oC (-100oF 至 356oF)

PPL 填料：-38oC 至 280oC (-100oF 至 536oF)

石墨填料：-24oC 至 480oC (-75oF 至 896oF)

连接端口：1/2NPT (F)

流量系数 ( Cv ): 0.35

流道孔径DN: 4.0mm ( 0.157in. )

阀体材质：316不锈钢，单法兰双隔离泄放阀组，钛，截止/截止/泄放阀组，及其它特殊材料

双隔离泄放球阀|球阀/球阀/排放阀组|三组合密封球阀|球阀三阀组|

三组合密封球阀图片简述：三组合密封球阀端接尺寸 公称通径公称压力工作温度 A 入口/出口 P  
P1DNPN 内螺纹 NPT1/2 NPT1/4 DXHF080901106000psi-50 ~ 232 106 NPT1/2 NP

一直致力于高品质阀门管件的开发和研究，不断学习国外成熟技术及先进工艺!博纳德阀门生产的仪表三阀组和五阀组用于差压变送器，可供应用于酸性气体的仪表阀组。

单法兰双隔离泄放阀组-镇江博纳德-隔离泄放阀组由镇江博纳德电仪有限公司提供。镇江博纳德电仪有限公司 ( www.zjbonade.com ) 是从事“双卡套式管接头,针型阀,仪表辅助容器,焊接式管接头,仪表阀组”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：方勇。