

南阳防腐木地板多少钱 新野防腐木地板 玲珑缔造建材定制设计

产品名称	南阳防腐木地板多少钱 新野防腐木地板 玲珑缔造建材定制设计
公司名称	南阳高新区玲珑缔造防腐木加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市信臣路与新312国道交叉口向东30米（中国石化旁）玲珑缔造防腐木
联系电话	15938851512

产品详情

南阳玲珑缔造防腐木，南阳防腐木地板生产厂家，是一家集研发、生产、销售、安装于一体的防腐木生产厂家，公司产品以防腐木、木蜡油、桑拿板为主。

防腐木产品系列：防腐木木屋、防腐木别墅、防腐木凉亭、防腐木门楼、防腐木栅栏、防腐木廊架、防腐木花架、防腐木花箱、防腐木花槽、防腐木栈道、防腐木木桥、防腐木秋千等防腐木相关产品

防腐木可广泛适用于公共休闲场所、湖边栈道、旅游景点、户外浴池、路边花坛、别墅花园、庭院步道。木桥、栅栏等。形成一套完整的设计、施工、维护一站式服务体系，做到售后无忧！

防腐木屋的经济性与安全性

木屋从建筑之初到维护维修，涉及到木材购置成本、木屋建造成本、木屋后期检查、维护、更换成本等等。因此，就算防腐木木屋相较普通木材建造的木屋，其购置成本比普通木屋高一些，但与以后的使用成本(即检查、更换成本)相比，完全是可以忽略不计的。

如果是普通木材，在木屋后期面临检查、维护、维修、更换问题时，您渐渐就会发现检查木材腐朽情况不方便，木材更换时牵连面积太大，成本太令人肉疼了，更不论还有更换木材构件、部件等产品的成本包括材料成本、运输成本、人工成本等直接成本，还有一些其他的间接成本。

而如果用防腐木建造的木屋，西峡防腐木地板，因为防腐木经过了防腐处理，可以有效降低木结构或木材部件的维护费用。此外也有一些学者对使用防腐木材的经济性从各方面做过详细研究，发现相对于选择普通木材，还是防腐木材更具经济性。

如果某种用途，需要的使用寿命很短，或更换很便宜，则无需使用防腐木材。而其他一些用途，腐朽、虫蛀导致木材损坏后，南阳露台防腐木地板，很难维修或维修成本很高，或将对使用者产生生命危险的隐患，或木制品、木结构的完整性(完好性)将受到破坏，则需选用防腐木材。

南阳玲珑缔造防腐木，是一家集研发、生产、销售、安装于一体的防腐木生产厂家，公司产品以防腐木、木蜡油、桑拿板为主。

防腐木产品系列：防腐木木屋、防腐木别墅、防腐木凉亭、防腐木门楼、防腐木栅栏、防腐木廊架、防腐木花架、防腐木花箱、防腐木花槽、防腐木栈道、防腐木木桥、防腐木秋千等防腐木相关产品

防腐木可广泛适用于公共休闲场所、湖边栈道、旅游景点、户外浴池、路边花坛、别墅花园、庭院步道。木桥、栅栏等。形成一套完整的设计、施工、维护一站式服务体系，做到售后无忧！

1、木房子的基础系统

木房子自重轻，仅为砖混结构房屋的五分之一左右，钢筋混凝土结构房屋的八分之一左右，因此可大大降低基础建造成本，轻钢结构房屋基础一般采用条形基础即可。

2、河南木房子的墙体系统

木房子外墙厚度一般在120-200mm之间，南阳防腐木地板多少钱，由于墙体比较薄，轻钢结构房屋比传统房屋增加10%-15%左右的实际使用面积，轻钢结构房屋室内使用面积达90%以上，室内空间可灵活分隔，管线可以在墙体、楼面和屋面构件预留的孔洞布置，隐蔽性好，更加美观。

3、木房子的屋面系统

木房子屋架由各种轻钢构件组合拼装而成，一般有三角屋架和T形屋架，可以轻松灵活实现各种复杂的屋面造型。一般屋面采用多彩沥青瓦，具备优良的防水功能，凸显美观和品质。

4、木房子的耐久性

木房子的轻钢节能防震房屋体系，轻钢结构构件全部采用高镀锌材质，有效避免钢构件在使用过程中的锈蚀，抗腐蚀能力达300年以上。

5、木房子的抗震性

木房子的轻钢节能防震房屋体系，轻钢结构骨架与内外维护板通过镀锌自攻螺钉连接，形成了非常坚固的“板肋式结构体系”，这种结构体系有着更优越的抗震和抵抗水平荷载的能力，让住户在不可预测的地震自然灾害面前安枕无忧。

南阳玲珑缔造防腐木，是一家集研发、生产、销售、安装于一体的防腐木生产厂家，公司产品以防腐木、木蜡油、桑拿板为主。

防腐木产品系列：防腐木木屋、防腐木别墅、防腐木凉亭、防腐木门楼、防腐木栅栏、防腐木廊架、防腐木花架、防腐木花箱、防腐木花槽、防腐木栈道、防腐木木桥、防腐木秋千等防腐木相关产品

防腐木可广泛适用于公共休闲场所、湖边栈道、旅游景点、户外浴池、路边花坛、别墅花园、庭院步道。木桥、栅栏等。形成一套完整的设计、施工、维护一站式服务体系，做到售后无忧！

如何解决木屋的防火性能的呢？

对于木结构房屋是否防火主要看木材的耐火极限。而我们根据建筑木材的耐火等级，作出提高木构件的耐火极限措施。什么是耐火极限？它是指某个构件在专业火炉中按照模拟火灾温度进行燃烧，从开

始到失去所有功能的时间。例如厚度5厘米的胶合木门放进专业火炉中燃烧，可以燃烧一个小时，也就说明厚度5厘米胶合木门的耐力极限为1小时。而且木构件截面的不同，其耐火极限也不同，木构件的截面越大耐火极限也就越高。木材在燃烧过程中表面有层木炭，它有很好的隔热效果因而减小了木材的热分解。

提高木结构房屋的耐火极限途径有两种，一个是加抹石灰层或石膏板，石灰是一种气硬性材料，也就是说，它的硬化是与空气中的二氧化碳发生反应形成较为坚固的碳酸钙。所以能够促进石灰抹面的硬化，起到防火功效。另一个是采用防火*剂或涂防火漆，如丙*酸乳胶防火漆在一定温度下能分解出磷酸可以使木材脱水炭化，在左右能膨胀气泡，形成防火隔热层。做到小火不燃，防止火灾扩展。

南阳防腐木地板多少钱-新野防腐木地板-玲珑缔造建材定制设计由南阳高新区玲珑缔造防腐木加工店提供。行路致远，砥砺前行。南阳高新区玲珑缔造防腐木加工店（www.meiyingffm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!