

浙江超亮地坪公司 浙江车库地坪电话 浙江车库地坪

产品名称	浙江超亮地坪公司 浙江车库地坪电话 浙江车库地坪
公司名称	台州市超亮装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	路桥区螺洋街道永远村
联系电话	13575812125

产品详情

雨季高温环氧地坪施工时应注意哪些问题？连续的橙色高温预警给人们日常生活带来极大不便。尤其是对于环氧地坪的施工人员来说，夏季过高对温度给施工带来很多麻烦，首先要知道温度和湿度对环氧地坪质量的控制。一般情况下施工过程中建议在温度在5 以上进行施工，认为气温及地面温度过低会严重影响环氧涂料的固化，浙江车库地坪，导致漆膜硬度、强度、光泽度等性能下降，并增加了漆膜受灰尘污染的可能性。施工过程中空气相对湿度应小于80%，湿度过高会使漆膜表面发白、失光，甚至发生漆膜发粘、不固化的严重现象。

什么是环氧地坪？环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝，质地坚实，耐药品性佳，浙江车库地坪哪家好，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。环氧地坪开始是用于功能性地坪：如防腐，耐磨，防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，浙江车库地坪工程，建议顾客从以下几个因素入手：一、机械性能要求 主要以下三个方面： 1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走； 2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载； 3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离； 二、化学性能要求 主要考虑以下两个方面： 1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。 2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。 三、楼层位置状况 根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊。

怎样防止环氧地坪的变色问题，1、环氧地坪在施工前应充沛拌和均匀。复色漆中几种颜料的密度不同，在贮存中重质颜料逐步下沉，轻质颜料逐步上浮，使用时如不充沛拌和均匀，浙江车库地坪电话，施工后就会和原色不符。2、应该将金属颜料应与清漆分装。金属粉末颜料在贮存中，受漆中残存的游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。3、酸值高的涂料不宜用铁桶包装。酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生作化学反应莽撞清漆透明度下降，色彩变深。4、根据需要挑选涂料配方中的树脂和颜料。涂猜中个别颜料的耐

光和耐热性欠好，有些树脂耐候性比较差，遇到光容易变黄。

浙江超亮地坪公司(图)-浙江车库地坪电话-浙江车库地坪由台州市超亮装饰有限公司提供。台州市超亮装饰有限公司(www.cldiping.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。超亮地坪——您值得信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区阳光天地G3号楼1320，联系人：王先生。