

聊城双壁波纹管 诺达管业 双壁波纹管规格型号

产品名称	聊城双壁波纹管 诺达管业 双壁波纹管规格型号
公司名称	山东诺达环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇蒙山科技园
联系电话	19153988666

产品详情

诺达管业实力之强体现在质量，价格是其次，万物之本始于生命。管道的生命就是质量的体现。诺达管业生产的双壁波纹管能使用几十年没有任何的问题。连接方式安全可靠，比如橡胶圈承插式连接，卡箍连接等等。其次还有钢带增强螺旋波纹管这种优质的管道。这种管道是增强的管道，环刚度在sn12.5甚至会更高。

双平壁钢塑复合缠绕管是不同于双壁波纹管的管道产品，外形区别很大。内外平滑，摩擦系数低，是一种优质的管道产品。环刚度可以做到sn16以上，甚至是更高，是一种十分优质的管道产品。

选用管材为HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8KN。

1.待用的管材应按产品标准逐支进行质量检验，不符合标准不得使用，并应做好记号，聊城双壁波纹管，另行处理。

2.管材现场应由人工搬运，搬运时应轻抬轻放。

3.下管前，凡规定须进行管道变形检测的断面的管材，应预先量出该断面管道的实际直径，并做出记号。

4.下管可用人工或人工配合挖掘机进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员；配合机械下管时用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；机械下管吊装时，不得串心吊装。

5.管材安装应由下游往上游进行。安装时应注意管道顺直、平整，坡度正确，严禁出现反坡。

波纹管的应用：

波纹管耐流动，因为塑料是光滑的，双壁波纹管规格型号，流体以更高的填充率流动。这通过在选择较小直径组来降低项目成本。波纹管比其他管道强得多，双壁波纹管批发，易于运输，在组装时不需要使用大型工作机器，施工期间没有产品损失。

轻松构筑排水系统

波纹管的灵活性，它不会受到交通负荷、山体滑坡等影响。不会泄漏，hdpe双壁波纹管报价，因为在波纹管安装中使用了两个垫圈。由于高耐磨性，适合于地下水和排放。聚乙烯和聚材料制成的管道具有很高的耐腐蚀性，其直径适合管道的密封性、耐用性。

聊城双壁波纹管-诺达管业-双壁波纹管规格型号由山东诺达环保建材有限公司提供。山东诺达环保建材有限公司（www.nuodaguanye.com）是一家从事“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诺达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诺达管业在塑料建材中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！