

秸秆网带输送机 天德网带输送机设计

产品名称	秸秆网带输送机 天德网带输送机设计
公司名称	河北天德丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	15231229955

产品详情

江苏宿迁客户定制的网带提升机今天发货了，这台设备用来输送提升蔬菜的，是将清洗好的蔬菜提升到下一道工序进行包装的。

网带提升机的详细规格为，提升机的提升高度为1.5米，输送机的输送面宽度为450毫米，网带提升机的整体框架采用不锈钢304材质，在设计的时候需要平面输送大概1米以后在进行提升。输送网带的丝径为1.5毫米，1.5毫米的钢丝编织的孔为10*12毫米，秸秆不锈钢链条网带，链条的节距为31.75毫米，链杆直径为8毫米，链杆之间的距离为4节一根，整条网带采用不锈钢材质。

网带提升机整体框架采用3毫米厚度的钢板进行折弯加工成的。河北天德丝网生产的各种规格的网带输送机外观美观坚固耐用，我们采用高强度螺旋拼接，方便拆卸与清洗。欢迎大家的咨询与定制。

菊花脱水机网带输送机的组成一般是有以下几部分：输送系统、动力系统、传动系统、支撑骨架等。它的设计合理，决定着网带输送机的使用稳定性和寿命。网带输送机因为机身较矮，非常便于安装和操纵，在整个运输物料的过程当中，可以进行随意的进料和卸料，能免适应多种情况的需要，好比食物输送工作面的弯曲位移和起伏不平的需要，可以够较好的承受水平方向和垂直方向的弯曲。

五金退火炉网带输送机所具有这些长处决定了网带输送机使用范围的逐步扩大和使用需求的日益增加。因些需要我们加强对网带输送机总本配置的设计和研究，计算好网带输送机的输送能力，确定好网带输送机的头部卸载高度等多种因素，从而实现网带输送机的工作正常化和科学性。

买得起自己喜欢的东西，去得了自己想去的地方，不会因为身边人的来或走损失生活的质量，反而会因

为花自己的钱，来得更有底气一些，这就是应该努力的原因。

金丝菊清洗风干输送线不锈钢输送带订单数据：

金丝菊清洗风干输送线不锈钢输送带采用链条输送网带来清洗风干，链条输送网带是采用不同材质的线材进行轧弯编织的，透气性好，适合烘干清洗、风干、烘干设备中。

链条输送网带总宽度为1.3米，总的长度为100米。

链条输送带的丝径为2.0毫米，链条节距为50.8毫米，链杆直径为10毫米，因为输送带比较的宽，因此咱们在选择链条节距与链杆直径的时候要选大一些的数据，这样在使用的过程中才不会出现小问题。2.0毫米钢丝直径编织的链条输送带的孔为15*25毫米。由于是使用在清洗风干输送线中，所以我们要采用不锈钢304材质的原材料。

河北天德丝网制品有限公司生产链条输送带、输送网带、不锈钢输送带、耐高温输送带等等。

秸秆网带输送机-天德网带输送机设计(图)由河北天德丝网制品有限公司提供。河北天德丝网制品有限公司（www.apwangdai.com）是一家从事“轧花网,装饰网,金属网带,链板,输送机设备,流水线,护栏网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“河北天德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使天德丝网在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！