

PA6 日本东丽CM1001G-20代理商

产品名称	PA6 日本东丽CM1001G-20代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本东丽:日本东丽总代理商 PA6:CM1001G-20
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

PA6 日本东丽CM1001G-20代理商, 东丽CM1001G-20,日本东丽代理商

上海慰欣塑胶原料有限公司销售覆盖以下范围：

直辖市：

上海、重庆、北京、天津。

1河北省

石家庄市、邯郸市、保定市、承德市、唐山市、廊坊市、沧州市、衡水市、邢台市、秦皇岛市。

2、山西省

太原市、大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、阳泉市、榆次市、长治市、晋城市、临汾市、运城。

3、辽宁省

铁岭市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、朝阳市、盘锦市、葫芦岛市、沈阳市。

4、吉林省

长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、松原市、白城市。

5、黑龙江省

哈尔滨市、齐齐哈尔市、鸡西市、鹤岗市、双鸭山市、大庆市、伊春市、佳木斯市、七台河市、牡丹江市、黑河市、绥化市、安达市、肇东市、海伦市。

6、江苏省

南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市。

7、浙江省

杭州市、宁波市、温州市、绍兴市、湖州市、嘉兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市。

8、安徽省

芜湖市、马鞍山市、铜陵市、池州市、宣城市、黄山市、巢湖市、六安市、安庆市、淮南市、淮北市、蚌埠市、阜阳市、宿州市、亳州市、滁州市。

9、福建省

福州市、厦门市、泉州市、龙岩市、南平市、宁德市、莆田市、三明市、漳州市。

10、江西省

南昌市、景德镇市、九江市、萍乡市、新余市、鹰潭市、赣州市、宜春市、上饶市、吉安市、抚州市。

11、山东省

济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市。

12、河南省

郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市。

13、湖北省

武汉市、黄石市、大冶市、十堰市、丹江口市、荆州市、洪湖市、宜昌市、宜都市、襄樊市、老河口市、鄂州市、荆门市、钟祥市、孝感市、应城市、黄冈市、麻城市、咸宁市、赤壁市、随州市、广水市、仙桃市、恩施市。

14、湖南省

长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、郴州市、益阳市、永州市、怀化市、娄底市。

15、广东省

广州、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市、汕头市。增城市、从化市、南雄市、乐昌市、英德市、连州市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、

吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、普宁市、罗定市。

16、海南省

海口市,文昌市,三亚市,五指山市,琼海市,儋州市,万宁市。

17、四川省

成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市。

18、贵州省

贵阳市，遵义市，六盘水市，安顺市。

19、云南省

昆明市、曲靖市、安宁市、曲靖市、宣威市、玉溪市等等。

20、陕西省

铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、汉中市、安康市、商洛市、延安市、榆林市；兴平市、韩城市、华阴市。

21、甘肃省

兰州市，天水市，白银市，平凉市，庆阳市，陇南市，定西市，金昌市，武威市，张掖市，酒泉市，嘉峪关市。

22、青海省

西宁市、德令哈、格尔木。

日本东丽PA6 CM1001G-20：GF20%增强，高流动。

日本东丽PA6 CM1001G-20：GF15%增强，标准级。

日本东丽PA6 CM1011G-30：GF30%增强，标准级。

日本东丽PA6 CM1011G-45：GF45%增强，标准级。

日本东丽PA6 CM1016G-30：GF30%增强，热稳定。

日本东丽PA6 CM1016G-45N：GF45%增强，热稳定，高刚性。

日本东丽PA6 HF3074G-15：GF15%增强，无卤阻燃V-0。

日本东丽PA6 HF3074G-30：GF30%增强，无卤阻燃V-0。

日本东丽PA6 CM1003***0：GF30%增强。

日本东丽PA6 CM1003***0：GF30%增强，耐磨损，韧性好。

日本东丽PA6 CM1001G-20：中粘度，热稳定性好，耐气候性好，延性好。

日本东丽PA6 CM1001R：低翘曲，尺寸稳定

日本东丽PA6 CM1014-V0 阻燃V-0 日本东丽

日本东丽PA6 CM1017：标准级，未增强。

日本东丽PA6 CM1017XL3：高刚性。

日本东丽PA6 CM1017K：快速成型，高循环，热稳定性好，低温韧性好。

日本东丽PA6 CM1001G-20：GF15%增强，高流动。

PA6 日本东丽CM1001G-20 玻纤增强20% 防火级高流动上海一级代理

特性：

- 1、 极佳耐热性，热变型温度（HDT）高达290 、符合UL VO规定的的阻燃型UL级
- 2、 具有易加工性和卓越的流动性能、卓越的抗拉强度、良好的绝热性能
- 3、 高刚度保持性能，同时表现出良好的高温抗蠕变性高结晶70%，高结晶速率
- 4、 可电镀；经热稳处理的、耐热的
- 5、 极佳的耐化学性
- 6、 加工周期短可以用于薄壁部分达到 0.1毫米的零件而没有飞边

应用：

- 1、 汽车:传动系统配件、中冷器、EPS与ETC齿轮、马达感应器、汽车连接器、链条张紧器
- 2、 E&E:连接器、微型开关、线圈骨架、存储模块、电机配件、工业、特种薄膜和纤维、家电等领域