

# 聚乙烯储罐加工厂家 常压聚乙烯储罐 聚乙烯储罐

产品名称	聚乙烯储罐加工厂家 常压聚乙烯储罐 聚乙烯储罐
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

## 产品详情

### 储罐分类

由于储存介质的不同，储罐的形式也是多种多样的。

按位置分类：可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐等。

按油品分类：可分为原始油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐等。

按用途分类：可分为生产油罐、存储油罐等。

按形式分类：可分为立式储罐、卧式储罐等。

按结构分类：可分为固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等。

按大小分类：50m<sup>3</sup>以上为大型储罐，多为立式储罐；50m<sup>3</sup>以下的为小型储罐，多为卧式储罐。

中文名：酸洗槽 材质：PP酸洗槽，锥底聚乙烯储罐，PE酸洗槽，PPH酸洗槽

性能：耐碱，耐酸，耐高温，抗腐蚀性好，常压聚乙烯储罐，可以储存各种液体。

简介：在酸洗过程中用来盛放水溶液容器 耐酸、耐碱、耐化学腐蚀使其颇受欢迎；酸洗槽是工件在酸洗过程中用来盛放水溶液、除去金属表面薄膜的容器。酸洗槽应用的范畴很广，涉及的领域颇多，工业，化工化纤领域。作为酸洗槽生产厂家，规格型号可定制。

## PP储罐选用注意事项

- 1、PP储罐采用大型焊接工艺成型；
- 2、在不能确定可否盛装某种物质时，请及时向本公司咨询，必要时用罐体材质样块浸泡实验；
- 3、PP储罐的软化点为108℃，上限碎裂点为-70℃，所以PP储罐一般可用于盛装温度-40℃至80℃的液体；
- 4、PP储罐罐体上的进料口、出料口、液位计口、法兰等均为整体一次成型焊接，聚乙烯储罐，不需另配进出料口。在盛装酸碱物质时，要配置耐酸碱垫圈。在盛装有机物（特别是有机溶剂）时，聚乙烯储罐标准，配置不易溶解的橡胶垫圈；
- 5、PP储罐不适合盛装强氧化剂（如温度60℃时，浓度75%以上的硫酸，30%以上的浓等）及良好的有机溶剂（苯类、醚类、酮类、酯类）等；
- 6、PP储罐的材质为聚乙烯，它可以盛装常温下的无机酸、碱、盐大部份物质及许多有机物。

### 聚乙烯储罐加工厂家(图)-常压聚乙烯储罐-

聚乙烯储罐由扬中茂发管业有限公司提供。扬中茂发管业有限公司（[www.yzmfgy.com](http://www.yzmfgy.com)）是江苏镇江,塑料管的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在茂发管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创茂发管业更加美好的未来。