

# 水池橡胶止水条30\*50mm

产品名称	水池橡胶止水条30*50mm
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 水池橡胶止水条30\*50mm

遇水膨胀橡胶止水条出厂时，应该配有产品质量合格证。产品运送到施工现场后应及时进行外观检验，经外观检验合格的遇水膨胀橡胶止水条中，随机抽出足够试样送检验单位，进行复试检验，待检验报告合格后方可使用。

遇水膨胀止水条检测标准，产品说明:本产品已列入GB/T18173.3-2002高分子防水材料第三部分，并于2002年8月1日实施，本品体积膨胀倍率（%）可分为：150%、220%、300%

遇水膨胀止水条并非膨胀倍率越大越好，任何材料都有自身的弹性限度，超过一定倍率，产品就会出现变形，质量无法进行保证。所以客户在选购产品时候，要根据施工要求选择合适的产品。

遇水膨胀止水条的拉伸检测应当使用专用的检测设备。检测设备技术参数：

试验机规格：5KN、2KN、1KN、3KN、200N、500N

测量范围：大试验力的2%-

位移测量：分辨率为0.01mm

调速范围：1-500mm/min

有效空间：600mm或1000mm

无极调速：采用直流伺服电机及控制系统

试验空间调整机构：伺服电机，同步带转动

试验保护功能：过载保护

安全保护装置：限位过载保护

遇水膨胀止水条产品特点：膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。对于已完工的工程，如果缝细渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

质量保障，想自己的生意好，就要站在消费者的角度考虑，消费者关心的是质量；没有哪一个顾客想花钱买一个质量不好的东西来用，哪怕是微不足道的地方。所以，想把生意做好，首先要保证的就是质量，质量好，信誉就会高。

- 1、在安装BW腻子型止水对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）
- 2、拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。遇水膨胀止水条施工方法及施工规范
- 3、将BW腻子型止水嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
- 4、BW腻子型止水粘贴以后应尽快浇注混凝土。遇水膨胀止水条施工方法及施工规范
- 5、在安装粘贴过程中，应防BW腻子型止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果