

辽阳一体化预制泵站

产品名称	辽阳一体化预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）辽阳一体化预制泵站

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用国际ling先的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计

：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

一体化预制泵站 辽阳一体化预制泵站 带内部检修平台及地面控制柜的标准立式污水泵站进行出厂预装测试，现场安装方便快捷，系统可靠..控制柜放在顶盖或地面上，也可放在设备间..可露天安装使用也可搭建检修室，可设置吊装装置，便于水泵及网架安装维护..

一体污水提升泵站多罐体组合污水泵站是中大型泵站，由多个标准立式泵站组成。 一体化预制泵站 经过2月份大涨后，预计3月份国内钢坯市场将以高位震荡调整为主，短期再创新高动力不足。铁矿石：在港口库存连创新高的情况下，2月份进口矿价格却追随钢材震荡上行，出乎不少市场人士的预期。截止2月底，普氏62%粉矿价格达到92美元/吨（CIF），较1月底上涨了近10美元/吨，中品位矿成交仍较为活跃。不少国产矿尚未恢复生产，市场资源偏紧，河北和安徽铁精粉出厂价格分别升至880元/吨和790元/吨，较1月底上涨90-120元/吨。