

华广供应 16mn堆焊管板生产厂家 堆焊304 316L

产品名称	华广供应 16mn堆焊管板生产厂家 堆焊304 316L
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:华广 型号:DN1800 产地:盐山
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

管板就是在钢板上钻出和管子外径一样的孔，将管子穿入焊住固定，起这样作用的一种配件。在固定式管板的计算中按有温差的各种工况计算出壳体轴向应力、换热管的轴向应力、换热管与管板之间的拉脱力 q 中，有一个不能满足强度（或稳定）条件时，就需要设置膨胀节。在固定式管板强度校核计算中，当管板厚度确定之后，不设膨胀节时，有时管板强度不够，设膨胀节后，管板厚度可能就满足要求。此时，也可设置膨胀节以减薄管板，但要从材料消耗、制造难易、安全及经济效果等综合评估而定。固定管板换热器中常用的是U型膨胀节，它具有结构紧凑简单，补偿性好，价格便宜等优点。

堆焊管板加工厂家复合管板加工厂家管板在用于多层容器的内筒，壳体厚度大于36mm的，用于其他受压元件（法兰、管板、平盖等）的厚度大于50mm的情况下，应在正火状态下使用：对于用于多层容器的内筒或用于壳体厚度大于60mm的钢板，应每张热处理钢板进行拉伸和V型缺口冲击试验。根据设计文件要求，对于厚度大于80mm正火状态下使用的钢板，可增加一组在钢板厚度12处取样的冲击试验，其冲击功指标在设计文件中规定 Q345R钢板厚度大于30mm的应逐张进行超声检测，厚度 $> 30 \sim 36$ mm的钢板超声检测要求不低于 级， > 36 mm的钢板超声检测要求不低于 级。Q345R钢板使用温度下限：钢板厚度 < 6 mm时，免做冲击，使用温度下限为 -20 。钢板厚度为 $6 \sim 20$ mm时，0 冲击，使用温度下限为 -20 。钢板厚度为 $20 \sim 25$ mm时，0 冲击，使用温度下限为 -10 。钢板厚度为 $25 \sim 200$ mm时，0 冲击，使用温度下限为0。钢板厚度为 $> 20 \sim 30$ mm热轧控轧状态供货协议保证 -20 冲击时，使用温度下限为 -20 。钢板厚度为 $> 20 \sim 200$ mm时，正火状态供货协议保证 -20 冲击时，使用温度下限为 -20 。