

郴州二级水电站拦污导漂排浮体 60公分塑料夹网式拦污栅 拦污浮筒供应

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 郴州二级水电站拦污导漂排浮体 60公分塑料夹网式拦污栅 拦污浮筒供应 |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司 |
| 价格 | 860.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:柏泰 型号:FT600 产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322 |

产品详情

郴州二水电站拦污导漂排浮体 60公分塑料夹网式拦污栅 拦污浮筒供应

水电站在进水口*沿设置浮式拦污排,实际工程中,枯水期时,拦污排对体积较小、质量较轻的泡沫及塑料制品、生活垃圾、树叶草叶等拦截效果较好,但对树枝、枯木、竹子等拦截效果较为*般;洪水期时,由于水流流速较大、水流条件较为复杂、污物也较多,拦污排拦污的效果相对较差,尤其对成簇的竹子、成团的树枝枯木等拦截能力很差。针对目前拦污排在工程中运用的情况及效果,水电站进水口*沿拦污排在应用、布置及设计上应注意以下几点。

水电站拦污排的应用强度高,柔韧性好,有弹性,在水中能弯曲,陆地凹凸面在30度以内的区域,可以通过管材自身的柔韧性自行调节,管与管之间可以直接连接,在水中不受风浪影响

镀锌网片种类有:不锈钢网片、黑铁丝网片、镀锌铁丝网片、涂塑网片、带框网片。

镀锌网片是*种采用低碳钢铁丝排焊而成,然后再冷镀(电镀)、热镀、等表面钝化、塑化理、网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部机加工性能、稳定、腐、蚀性好网格状丝网产品。

镀锌网片主要用于建筑工程，具有较强的腐蚀性、网孔均匀、整体性能较强

镀锌网片富有生命力颜色的网片，被用于展览会、样品架等。

拦污排设计拦污能力

根据进水口运行情况分析，拦污排的表层水流设计流速为1m/s。拦污排设计水上拦污能力为0.5m，设计水下拦污能力为1.0m，设计清污高度为0.1m，设计拦污排拦污能力为200kg/m。拦污排设计重量为300kg/m，则拦污排拦污能力为0.5kN。

考虑风速对其影响及有可能超设计能力的污物，设计拦污排受力能力为0.6kN/m，总拦污能力达到150kN。