

徐州提升门的组成部分及工作原理

产品名称	徐州提升门的组成部分及工作原理
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

徐州提升门的组成部分及工作原理

品牌：沃太VOTAL

主营产品：工业提升门，大型提升门，快速卷帘门，不锈钢提升门

一、为什么要选择提升门？

- 1.提升门具有高强抗风性能，同时具备优良的保温保湿性能，特别适合用于车间内外部隔离门，厂房大门。
- 2.提升门外形美观，可定制橘皮纹或者木纹门板，提高公司整体形象。

二、提升门的参数：

1.提升门的组成部分：1) 门体系统；2) 轨道系统；3) 扭簧（配重）平衡系统；4) 开门机系统；5) 密封系统。

2.工作原理：

1) 门板为彩色烤漆钢板，内部填充聚氨酯发泡材质。麻纹/光面/橘皮纹/木纹可选，版型可选择方格扮、深槽条形、浅草条形。

2) 门板芯板采用高压发泡机填充聚氨酯发泡方式制作。

- 3) 轨道采用2.0mm厚镀锌钢板压制而成。
- 4) 可采用进口工业开门器。
- 5) 密封条材质为三元乙丙橡胶，保证不会过快老化。

3.门板聚氨酯发泡密度： 44kg/m³。

4.门板抗冲击力： 45kg/m。

5.扭簧寿命： 30000循环周期。

6.门开启关闭速度： 0.25m/s

7.使用温度： -40+70。

提升门日常保养小知识：

一般的提升门配置适合的钢丝和塔轮连接，配置1-2根：粗细根据具体的门体尺寸重量来定制的。

1.沃太的提升门是按照欧洲标准EN来设定的，安全承重视可以达到门体的6-8倍以上，线轮和导向轮直径要大于钢丝绳的直径20倍，保障门体安全。

2.预防性保养可以有效的防止意外事故的发生，延长产品的使用期限；保证厂区内正常的进出安全。

3.在日常的使用中，发现钢丝有扭曲、脱轨或跳槽的现象，需要联系厂家；可以调节限位或者直接更换钢丝绳。