

制品型遇水膨胀止水条 专业品质 诚信网商

产品名称	制品型遇水膨胀止水条 专业品质 诚信网商
公司名称	衡水天博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:20*30 不透水性:100 断裂伸长率:3(%)
公司地址	中国 河北 衡水市桃城区 衡水市京大路橡胶城2区7号
联系电话	15075860000

产品详情

规格	20*30	不透水性	100
断裂伸长率	3(%)	材质	橡塑
产地	衡水	形态	止水条
形状	长方形	防水产品类别	止水条

cl-pz制品型遇水膨胀止水条

cl-pz制品型遇水膨胀止水条是防治土木建筑构筑物的漏水,浸水最为理想的新型材料,当这种橡胶浸入水中时,亲水基因会和水反应生成氢键,自行膨胀,将空隙填充,

对已往采用其他方法无法解决的施工部位,都能广泛而容易使用。特性:可靠的止水性能:

一旦与浸入的水相接触,其体积迅速膨胀,达到完全止水。施工的安全性:因有弹力和复原力,

易适应构筑物的变形。对宽面的适用性:可在各种气候和各种构件条件下使用。优良的环保性:

耐化学介质性、耐久性优良,不含有害物质、不污染环境。用途:pz-cl遇水膨胀止水条橡胶制品,

广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封,盾构法钢筋混凝土的接缝,

防水密封垫,顶管工程的接口材料,明挖法箱涵地下管线的接口密封,水利水电,

水道土建工程防水密封等处。施工参考事项:混凝土浇灌前,

膨胀橡胶应避免雨淋与带有水分的物体接触。施工前为了使其与混凝土的可靠接触，

施工面应保持干燥、清洁、表面要弄平。pz-cl遇水膨胀止水条性能指标参数

序号	项目	指标			
		pz-150	pz-250	pz-400	pz-600
1	硬度(邵尔a)/度	42 ± 7	45 ± 7	48 ± 7	
2	拉伸强度/mpa	3.5	3		
3	扯断伸长率/%	450	350		
4	体积膨胀倍率/%	150	250	400	600
5	反复浸水 拉伸强度/mpa	3	2		

试验

扯断伸长率/%	350	250		
体积膨胀倍率/%	150	250	300	500

6 低温弯折 (-20 × 2h) 无裂纹

注：1、硬度为推荐项目2、成口切片测试应达到本标准的80%3、接头部位的拉伸强度指标不得低于表2标准性能的50%