

桥梁伸缩缝 专业品质 诚信网商

产品名称	桥梁伸缩缝 专业品质 诚信网商
公司名称	衡水天博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:型钢 产地:衡水 品牌:天博
公司地址	中国 河北 衡水市桃城区 衡水市京大路橡胶城2区7号
联系电话	15075860000

产品详情

材质	型钢	产地	衡水
品牌	天博	规格	D40
用途	伸缩缝		

gqf-c型桥梁伸缩装置特点：建筑高度低，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。既方便旧伸缩装置更换，又可供新桥时选用。选用原则：桥面铺装层厚度 80mm 伸缩量 80mmgqf-mzl型桥梁伸缩装置特点：gqf-c型桥梁伸缩装置 mzl型伸缩装置结构突出的特点是：由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列伸缩装置。该伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开，二者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的传统作法，这样对大位移量伸缩装置非常有利，减少了横梁数量，使位移控制箱体积减小到最小范围，节约了钢材。该结构还克服了斜向支承式伸缩装置要求加工和组装精度相当高的苛刻条件，否则四连杆结构极易出现自锁现象，影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可满足各种桥梁结构使用要求。