

橡胶抽拔管 橡胶抽拔管

产品名称	橡胶抽拔管 橡胶抽拔管
公司名称	衡水天博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:橡胶抽拔管 型号:A 产品等级:A
公司地址	中国 河北 衡水市桃城区 衡水市京大路橡胶城2区7号
联系电话	15075860000

产品详情

类型	橡胶抽拔管	型号	A
产品等级	A	形状	A
材质	A		

一、产品说明：橡胶抽拔管是一种用于混凝土构件小直径成孔的新型芯模，它主要为桥梁上形成较小预应力孔而设计，也可用于其它建筑行业混凝土的成孔。它是利用其高强度，高弹性和橡胶体积不可压缩性能，在管体轴向受力时，会轴向伸长，径向自然弯细。抽拔有力，施工方便，可反复使用，寿命长，表面光滑，平整度好，预留孔孔壁光滑，且抽拔时不受混凝土凝固时间的限制，经济效益是显而易见的。我公司研制的抽拔管已应用到中铁九局集团有限公司白河预制梁场、北京城建一公司三灵高速公路6标、中铁十九局集团包西通道施工、广东省交通厅公路工程局三灵高速公路5标、湖南省长沙建筑三公司等多项工程中，受到广大客户的青睐和好评。产品图片橡胶抽拔管的安置二、抽拔管的产品特点：1、抽拔管最大特点是能降低工程成本。反复使用达100-200次，经济合算，与金属波纹管和塑料波纹管相比，大大降低了施工成本（如：?100的塑料波纹管13元/m，只能使用一次；?90的橡胶抽拔管170元/m，假设使用100次，成本为1.7元/m，仅是塑料波纹管的1/8），其经济效益是显而易见的。2、孔壁光滑，尺寸准确，成孔精度高。3、在混凝土初凝任何时间内都可抽拔，可缩短工期。4、人力、卷扬机、工程车均可抽拔，操作简单。5、可卷屈成捆，运输、保存均很方便。三、抽拔管常用规格尺寸表单位：mm规格（外径×内径）d×d外径d内径d壁厚