

# 韩国DACELL拉压力传感器 UMM-K1/K2/K5/K10/K20/K50/K100

产品名称	韩国DACELL拉压力传感器 UMM-K1/K2/K5/K10/K20/K50/K100
公司名称	上海踏升自动化工程有限公司
价格	3233.00/台
规格参数	
公司地址	上海市崇明区中兴镇兴工路37号2号楼2层237室 (上海广福经济开发区)
联系电话	15802178563

## 产品详情

## 韩国DACELL 拉压力传感器

## UMM-K1/K2/K5/K10/K20/K50/K100

型号 UMM UMMA UMMC 尺寸小 可压缩 可拉伸的传感器，可提供多种量程选择。适用于下压负荷现场，或者狭小空间的计量装置上，按照简便，使用了高强度不锈钢材料（17-4PH）防护等级IP65

规格	参数值	
	UM	UMA
额定量程(R.C.)	50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf(490.3N, 980.7N, 1.961kN, 4.903kN, 9.807kN, 19.61kN)	50, 100, 200, 500kgf, 1tf, 2tf(490.3N, 980.7N, 1.961kN, 4.903kN, 9.807kN, 19.61kN)
额定输出 (R.O.)	2mV/V $\pm$ 0.4%	2mV/V
非线性	0.15% of R.O.	
滞后	0.1% of R.O.	
重复性	0.05% of R.O.	
零点平衡	$\pm$ 2% of R.O.	
额定输出温度影响	0.1% of LOAD/10	
零点平衡温度影响	0.05% of R.O./10	
补偿温度范围	-10~70 C	
可用温度范围	-10~80	
输入阻抗	350 $\pm$ 50	350 $\pm$ 30

输出阻抗	350 ± 2	
绝缘阻抗	2000M	
可用电压	10V	
安全过载	150% R.C	120% R.C
导线长度	5mm 4core, 3m	