

# 广州连州防水金库门，押运费公司金库门厂家销售

产品名称	广州连州防水金库门，押运费公司金库门厂家销售
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	48000.00/樘
规格参数	品牌:亚图安防 型号:JKM1021 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

## 产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司金库门报价以及门的配置功能

广州连州防水金库门，押运费公司金库门厂家销售广州连州防水金库门，押运费公司金库门厂家销售

金库门参数标准：GA/T143—1996

金库门级别：

级别MAB

防破坏极限（min）153060

耐火极限1.524

产品描述：A级金库门JKM A-YT本产品基本结构包括门框、门扇、栅栏门、机械密码锁和执行机构。门体结构由1mm厚的不锈钢板制成的外装饰板 8mm厚的不锈钢板 25mm厚的防钻割合金（共10块）水泥层 4mm厚的钢板 1mm厚的不锈钢板制成的装饰内盖板组成。金库门锁具采用两把SG6535型SARGEN&GREE NLEAF机械密码锁。栅栏门采用壁厚1.0mm的直径20mm的不锈钢圆管和壁厚为2.0mm的38mmx38mm的不锈钢方管制成，锁具采用一把机械插芯锁。

B级金库门JKM B-YT本产品基本结构包括门框、门扇、栅栏门、机械密码锁和执行机构。门体结构由1mm厚的不锈钢板制成的外装饰板 8mm厚的不锈钢板 25mm厚的防钻割合金（共12块）水泥层

4mm厚的钢板 1mm厚的不锈钢板制成的装饰内盖板组成。金库门锁具采用三把SG6535型SARGEN&GREENLEAF机械密码锁。栅栏门采用壁厚1.0mm的直径20mm的不锈钢圆管和壁厚为2.0mm的38mmx38mm的不锈钢方管制成，锁具采用一把机械插芯锁。

C级金库门JKM C-YT本产品基本结构包括门框、门扇、栅栏门、机械密码锁和执行机构。门体结构由1mm厚的不锈钢板制成的外装饰板 10mm厚的钢板 10mm厚的钢板 25mm厚的防钻割合金（共16块）水泥层 防火棉 1mm厚的不锈钢板制成的装饰内盖板组成。金库门锁具采用三把SG6535型SARGEN&GREENLEAF机械密码锁。栅栏门采用壁厚1.0mm的直径20mm的不锈钢圆管和壁厚为2.0mm的38mmx38mm的不锈钢方管制成，锁具采用一把机械插芯锁。M级金库门JKM M-YT本产品基本结构包括门框、门扇、栅栏门、机械密码锁和执行机构。门体结构由1mm厚的不锈钢板制成的外装饰板 8mm厚的不锈钢板 25mm厚的防钻割合金（共8块）水泥层 4mm厚的钢板 1mm厚的不锈钢板制成的装饰内盖板组成。金库门锁具采用两把SG6535型SARGEN&GREENLEAF机械密码锁。栅栏门采用壁厚1.0mm的直径20mm的不锈钢圆管和壁厚为2.0mm的38mmx38mm的不锈钢方管制成，锁具采用一把机械插芯锁。普通金库门本产品基本结构包括门框、门扇、栅栏门、机械密码锁和执行机构。门体结构由1mm厚的不锈钢板制成的外装饰板 8mm厚的不锈钢板 25mm厚的防钻割合金（共6块）水泥层 4mm厚的钢板 1mm厚的不锈钢板制成的装饰内盖板组成。金库门锁具采用两把SG6535型SARGEN&GREENLEAF机械密码锁。栅栏门采用壁厚1.0mm的直径20mm的不锈钢圆管和壁厚为2.0mm的38mmx38mm的不锈钢方管制成，锁具采用一把机械插芯锁。 13798494998 075526433389 桂生