

竹木纤维集成墙板 石塑墙板工程建筑图

产品名称	竹木纤维集成墙板 石塑墙板工程建筑图
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 参数:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

竹木纤维集成墙板

石塑墙板工程建筑图润之森纤维集成墙板—成为现代家居装修首选材料的十大优势13053945455 1.环保性--纤维集成墙板材、纤维集成墙板板等抗紫外线、无辐射、抗菌、不含甲醛、氨、苯等有害物质，符合国家环保标准和欧洲标准，为欧洲顶级环保标准,装修后无毒无异味污染，可马上入住，是真正的绿色环保产品。

生态木室内墙板系列从形状、颜色、表面处理为设计提供了人性化的选择，具有卓越的自然感官效果。如果您需要更详细了解生态木品牌的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！联系人：润之森
联系电话：. 润之森

经过专业检测部门测定具备了免油漆、环保、阻燃、防水、防蛀、防腐的特点，生态木环保生态墙板系列产品在高温季节隔热效果显著，低温季节防止热量扩散，改善了建筑物的使用性能和舒适度，也提升了建筑的外在美，广泛应用于大型建筑物、别墅的外墙。

集成墙板集成墙板集成墙面采用天然竹粉、木粉，高分子等材料辅料为主，产品表面采用树脂胶膜。

1、集成墙板集成墙板集成墙面厚度：板材总体厚度设计为 9mm，经过研究9mm是合适的厚度，同时公母槽（板两边接缝处）上下边厚相差2mm左右，可以增强配合处的强度。

2、集成墙板集成墙板集成墙面中间孔：中间孔有利于让室内空气循环对流，以便清新与干爽的室内环境；让墙面产生双层，造成双层质介传媒保护（物理学上的声音是通过质介的传播原理），更有利于隔音与保温的效果。

3、集成墙板集成墙板集成墙面V缝平缝边：拼接缝边集成墙板集成墙板集成墙面独有的国家1结构的打定边，气钉枪打入砖墙固定不爆边，安装便利，施工速度快；接缝处采用独特的V形接口，巧妙的避免热胀冷缩带来的缝隙大影响美观效果。