

钢边橡胶止水带厂家批发定做

产品名称	钢边橡胶止水带厂家批发定做
公司名称	衡水鸿中鸿工程橡胶有限公司
价格	99.00/米
规格参数	品牌:ZH 型号:多种 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇王单驼村
联系电话	18031884556 18031884556

产品详情

钢边止水带

一、钢边止水带是用镀锌板和橡胶硫化成形的一种带固定孔的止水带。

二、钢边止水带按胶种的不同可分为：

- 1、（NR）天然橡胶止水带，适用于淡水防渗工程，适用温度-40~+60。
- 2、（CR）氯丁橡胶止水带，适用于含酸碱等污水防渗工程适用温度-35~+60。
- 3、（NBR）丁腈橡胶止水带，适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35~+60。

三、钢边止水带的特点

- 1、断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。
- 2、伸缩孔外壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。
- 3、镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。

四、产品物理性能

序号	项目	天然橡胶	合成橡胶

1	硬度（邵尔A），度		60 ± 5	60 ± 5
2	扯断强度，Mpa		15	12
3	扯断伸长率，%		380	380
4	压缩永久变形		70 × 24h,%	35
			23 × 168h,%	20
5	脆性温度，		-45	-40
6	热空气 老 × 72h	70	硬度变化（邵尔A）度	+8
			强度变化率降低 %	10
			伸长率变化率降低%	300
7	镀锌钢板与橡胶粘接（Mpa）		6	

本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等

钢边橡胶止水带使用安装方法：钢边橡胶止水带采用断面采用非等厚结构，分强力区和防水区的一种橡胶止水带产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。伸缩孔壁为平面，止水带在施工时模板夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与**钢筋**

相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边**橡胶止水带**使防水性能更佳。本