

遇水膨胀止水环（橡胶止水环）

产品名称	遇水膨胀止水环（橡胶止水环）
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.70/个
规格参数	类型:对拉螺栓止水环 材质:膨胀橡胶 规格:15mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水膨胀止水环又叫对拉螺栓膨胀止水环是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的遇水膨胀止水新产品。

遇水膨胀止水环在桩基础防水的应用：

再地下室做防水时，桩头的部分也是防水的薄弱环节，遇水膨胀止水环很好的解决了这一点，止水环是在桩头钢筋上套下去的，对拉螺栓膨胀止水环径分成好多种规格有 $\text{C}12$ $\text{C}16$ ， $\text{C}18$ ， $\text{C}20$ ， $\text{C}22$ ， $\text{C}25$ ， $\text{C}28$ 毫米等多种，能很好的防止顺桩头和底板缝隙里渗入的水，从而能够更好的提高地下室防水质量，使用方法简便，是很好的新兴防水材料。

遇水膨胀止水环安装规定：

（1）遇水膨胀止水环应设置在肋腔螺孔口（通常制成锥形倒角），特殊需要时，也可设置在环纵面螺孔口；

（2）遇水膨胀止水环与衬砌遇水膨胀止水环沟槽匹配，它在螺帽与垫圈的作用下挤入螺孔内起到压密或膨胀止水。在充分止水条件特殊需要时，也可设置在环纵面螺孔口下，遇水膨胀止水环应减小断面，节约用量；

（3）遇水膨胀止水环的外形，应利于压入密封圈沟槽，使密封圈与螺栓、螺孔混凝土都压密止水。遇水膨胀止水环材料应是氯丁橡胶、水膨胀橡胶，也可采用橡塑制品或塑料制品。

遇水膨胀止水环产品详细介绍

遇水膨胀止水环主要是用于盾构管片在安装过程中的螺栓孔的防水。采用遇水膨胀橡胶，利用螺栓压密和橡胶膨胀双重作用加强防水。遇水膨胀止水环使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效

果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。