

机柜工厂生产 5G通信基站 户外通信机柜 一体化综合柜 可定制

产品名称	机柜工厂生产 5G通信基站 户外通信机柜 一体化综合柜 可定制
公司名称	沧州图泰机柜有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:图泰 型号:HW-12 产地:河北
公司地址	青县经济开发区北区
联系电话	13730598747

产品详情

机柜工厂生产 5G通信基站 户外通信机柜 一体化综合柜 可定制

图泰户外一体化机柜主要用于无线通信基站，包括新一代5G系统，通信/网络综合业务，接入/传输交换局站，应急通信/传输等。

2、结构

图泰户外一体化机柜采用采用厚度大于1.5mm的热浸锌板，由外箱体、内部金工件及附件装配组成。机柜内部按功能划分成设备舱和蓄电池舱。箱体结构紧凑，安装简便，密封性能极好。

3、图泰户外一体化机柜主要特点

3.1 箱体具有防尘、防晒、防雨等特点，全方位适应户外环境。

3.2 设备仓柜体采用空调散热(也可选用热交换器作为散热设备)，MTBF 50000h。

3.3 蓄电池柜采用空调或半导体散热制冷方式。

3.4 每个机柜都装有直流-48V的照明灯具

3.5 机柜布局合理，线缆引入、固定和接地等操作便利，维护方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔，不会相互干扰。

3.6 机柜内所使用的线缆都采用阻燃性材料。

4、户外一体化机柜主要技术性能指标

4.1 使用条件：环境温度：-40 ~+60 ；环境湿度： 95 % (+40 时);大气压力：70kPa~106kPa;

4.2材料：热浸锌板

4.3表面处理：脱脂、除锈、防锈磷化(或镀锌)、喷塑;

4.4机柜承重 600kg。

4.5箱体防护等级：IP55 级;

4.6阻燃：符合GB5169.7 实验A要求;

4.7绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$;

4.8耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000V(DC)/1min$;

4.9机械强度：各表面承受垂直压力 $>980N$ ，门打开后最外端承受垂直压力 $>200N$ 。