

No8810价格坡莫合金

产品名称	No8810价格坡莫合金
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	参数:含镍量 规格:钢板 圆钢 交货状态:热处理
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

No8810抗拉强度是多少合金钛基合金圆钢价格为了防止工件在加热过程中产生氧化、脱碳，将工件装入箱内后，用干木炭填充。 No8810材质尺寸：

圆钢-- 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、200、300、400、500.

钢丝-- 0.01、0.05、0.1-3.0-4.0-6.0

盘圆-- 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10。

板材--T:0.01-50mm*10*2000*L 高温合金的编号 高温合金分类：

铁基高温合金：含镍量达25%~60%，又称为铁镍基合金镍基高温合金钴基高温合金

按合金强化类型分：固溶强化型合金 时效沉淀强化型合金 按合金材料成形方式分：

变形高温合金：饼、棒、板、环形件、管、带和丝

铸造高温合金：普通精密铸造、定向凝固和单晶合金粉末冶金高温合金：普通和氧化物弥散强化合金

按使用特性：高强度合金、高屈服强度合金、抗松弛合金、低膨胀合金、抗热腐蚀合金等。

No8810典型应用为： 硫酸酸洗工厂用的加热管、容器、筐及链等。

海水冷却热交换器、海洋产品管道系统、酸性气体环境管道。

磷酸生产中的热交换器、蒸发器、洗涤、浸渍管等。 石油精炼中的空气热交换器 食品工程

化工流程 压氧气应用的阻燃合金

No8810合金特性编辑 好的耐应力腐蚀开裂性能 好的耐点腐蚀和缝隙腐蚀性能

很好的抗氧化性和非氧化性热酸性能 在室温和高达550 的高温时都具有很好的机械性能

具有制造温度达450 的压力容器的认证

No8810合金应用领域编辑：No8810广泛应用于各种使用温度不超过550 的工业领域。 No8810焊接编辑

：No8810适合采用任何传统焊接工艺与同种材料或其金属焊接，如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊

、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊，其中脉冲电弧焊是方案。在采用手工电弧焊时，推荐使用(Ar+He+H₂+CO₂)多种成份混合的保护气体。No8810的焊接必须在退火态进行，并使用不锈钢丝刷清理干净污渍、粉尘和各种记号。在焊缝根部焊接时，为得到的根部焊缝质量，操作必须非常小心(99.99)，这样在根部焊接完后焊缝就不产生氧化物。焊接热影响区产生的颜色要在焊缝区域未冷却时用不锈钢刷刷去。变形高温合金按型质分为，即：1—表示固溶强化型铁基合金；2—表示时效硬化型铁基合金；3—表示固溶强化型镍基合金；4—表示时效硬化型镍基合金；5—表示固溶强化型钴基合金；6—表示时效硬化型钴基合金。第二、三、四位数字表示合金的编号。铸造高温合金编号为K+三位数字，如K403。位数字表示分类号，即：2—表示时效硬化型铁基合金；4—表示时效硬化型镍基合金；6—表示时效硬化型钴基合金。第二、三位数字表示合金的编号。焊接高温合金丝的编号为HGH+四位数字，含义与变形高温合金相同。No8810不锈钢是什么材质，的标准号。含锰11 - 14%的钢有极高的耐磨性，用于挖土机铲斗，球磨机衬板等