

# PBT台湾长春4820BK

产品名称	PBT台湾长春4820BK
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾长春:4820BK
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PBT特性

- 1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。
- 2.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120-140，此外，户外长期老化性也很好。
- 3.耐溶剂性好，无应力开裂。
- 4.PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用谨慎。
- 5.易于阻燃，可达UL94V-0级。在电子电气工业中获得广泛应用。
- 6.优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料。
- 7.易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其它工程塑料要求低，在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60S即可。

- 1.供应PBT美国GE防火阻燃级357M、357U,357 (UL94 V-0)。
- 2.供应PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,标准型号; 310SEO-1001、D R48-111、DR48-7001,1401X06、 PBT日本东丽 1494X02 非增强级，V-0
- 3.供应PBT台湾新光30%玻纤防火级D202G30,E202G30，D202G30，D201G30； 15%玻纤强化防火级D202G15，E202G15，D202G15； 4830，4886、4883，3883、3803、5115、5130、5630、6730,D201、F201、1120G6、1403G6；
- 4.供应PBT台湾长春阻燃级 (UL94V-0)：4115、4815 (玻纤15%)，4120、4820 (玻纤20%)，4130、4830 (玻纤30%)，4140 (玻纤40%)；阻燃级1100-211M；一般级1100；
- 5.供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70\*\*,70G30(GF15%,20%,30%)； 玻纤增强阻燃级3316，3116，3216，3226，(GF7.5，15%，20%，30%，UL94 V-0)；
- 6.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30；
- 7.供应PBT德国巴斯夫玻纤增强阻燃级B4406G4，B4406G6；中粘度食品级B4500 (FDA食品认证)；
- 8.供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO (30%) ,DR48 (17%) (UL94 V-0/5V)；1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066，430-6187; 434HR-BK1066，508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-109.
- 9.供应PBT美国杜邦SK605 30%增强；SK643FR 20%玻纤增强阻燃；