

景德镇圣阳蓄电池质优价廉

产品名称	景德镇圣阳蓄电池质优价廉
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:12V100AH 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210 (注册地址)
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

景德镇圣阳蓄电池质优价廉

产品特征如下：

容量范围 (C20)：3.5Ah—250Ah (25)

电压等级：12V

自放电小： 2%/月 (25)

良好的高率放电性能

设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25)

密封反应效率： 98%

工作温度范围宽：-15 ~ 45

结构特点

板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、消耗水量少；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

电池的端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

圣阳紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落

安全阀门：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全

山东圣阳电源股份有限公司（简称圣阳股份，股票代码：002580）是*高新技术企业。创建于1991年，2011年5月在深交所中小板

上市。公司专业从事通信备用电源、电力备用电源、UPS/EPS电源、新能源储能电源、动力电源、光伏系统集成等系统方案的设计、开

发和经营，是国际知名、国内*的绿色能源制造商。

公司是业内首家通过出口产品免验审核的企业和中华环境友好企业，是国际ALABC组织成员、中国标准化协会和中国电器工业协会

铅酸蓄电池分会副理事长单位、中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会常务理事单位，

圣阳蓄电池应用行业

圣阳蓄电池UPS电源在工业、交通、通讯行业中广泛应用，实际应用中将蓄电池进行串、并联构成蓄电池组来提高输出电压和扩大输出

容量，为确保电池组能正常工作，需要监测蓄电池的工作状态。蓄电池单体的电压和工作电流的监测是了解蓄电池组工作状态的重要

手段。UPS的电池组巡检监控原理是通过采集电池组的充放电电流及每节电池的工作电压，经数字处理器分析，提示每节电池的工作状

态，完成先进的电池管理功能(包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、容量检测、后备时间预测)，从而提高了

电池使用寿命。

SP系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS/EPS电

源最理想的、可靠的备用电源；SP系列电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航

标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

圣阳蓄电池代售型号：

圣阳蓄电池

1、高比能量：容量高、重量轻、仅为YD/T1360-2005标准重量的75%左右。

2、使用寿命长：GM系列在正常使用情况下，浮充运行可达8-10年。

3、超宽广的使用温度环境范围：我司的高能环保纳米硅蓄电池能在30 50 宽广的温度范围内正常工作

。一般有铅酸电池如在20℃时，其容量只能是常温容量的50%左右，在30℃的低温下，电池大多丧失工作能力；当环境温度高于50℃时，会出现热失控，性能和寿命都明显下降。而高能环保纳米硅蓄电池在环境温度20℃下，容量保持在70%以上，40℃时容量仍可达50%左右；在环境温度高达50℃时，电池性仍保持良好，不产生热失控。特别适合在高寒、高温地域，及户外通讯一体化基站使用。

4、内阻小：比一般铅酸蓄电池小2-5倍，为相关标准的1/31/2.

5、大电流充电放电特性好：大电流充放电不会发热，不损伤电池。

6、自放电小，存放时间长：自放电率 0.15%/天。一般的铅酸电池在25℃的环境中只能存放36个月，在40℃的环境中只能存置2个月。而高能环保纳米硅蓄电池可存放1年，仍可保持电荷容量75%以上。长期存放不会影响其充电和使用性能，为电池的流通和使用带来了方便。

7、自主创新的电池活性物质具有极好的活性和抗衰性：使电池具备完全的放电功能，充放电无记忆性，无放电电压限制，可在任何时间充电，而且充电前无需先放电。并对低速小电流极敏感，只有0.03A电流仍能充入，提高效能和方便使用。

8、电池一致性好：成组电池容量误差 2.5%。

9、绿色环保：电解液是纳米级气相二氧化硅胶体电解质，使用过程中，气体复合率高达99.9%，水损耗 0.02g/AH（远低于国际2g/AH），气体析出为"0"，无废酸、废水排放。为此，使用高能环保纳米硅蓄电池，可节省净化环保设备费、厂房、设备因酸腐蚀的维护费用。真正实现免维护，绿色环保。