

风冷式低温制冷机 宝驰源 BCY-01AD

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 风冷式低温制冷机 宝驰源 BCY-01AD |
| 公司名称 | 深圳市宝驰源制冷设备有限公司 |
| 价格 | 7500.00/台 |
| 规格参数 | 型号:BCY-01AD 制冷量:2.8 KW 温度控制:-5 --10 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区 |
| 联系电话 | 0755-28289612 15986712703 |

产品详情

风冷式低温制冷机由深圳市宝驰源制冷设备有限公司生产:深圳冷水机分类:风冷式低温制冷机,风冷式低温冷水机,低温制冷机,低温冷水机,风冷式冷水机,电镀冷水机,激光冷水机,低温冷水机,电泳冷水机,电镀氧化专用冷水机,PCB冷水机,镀膜冷水机,激光冷水机,镀膜冷水机,注塑冷水机,化工专用冷水机,冷式冷水机,螺杆式冷水机,冷水机组,开放式冷水机,工业防爆冷水机,非标制冷机 冷水机别名风冷式低温制冷机,风冷式低温冷水机,风冷式低温冻水机,风冷式低温冷冻机,风冷式低温冷却机,低温制冷机,低温冷水机,低温冻水机,低温冷却机,低温冰水机,低温冷冻机,风冷式冷水机,风冷式冻水机,风冷式冷冻机,风冷式冷却机,风冷式制冷机,风冷式冰水机,工业冷水机组,工业冷冻机组,工业冻水机组,工业制冷机组,工业冰水机组,工业冷却机组,化工冷水机,化工冷冻机,化工冻水机,化工冷却机,化工制冷机,化工冰水机,注塑冻水机,注塑制冷机,注塑冰水机,模具冷水机,模具冷冻机,模具冻水机,箱式冰水机,箱式冻水机,龙岗冷水机,超低温冷水机,超低温制冷机,深圳冷水机厂家,龙岗冷水机厂,龙岗冷冻机厂,小型冷水机冷水机俗称制冷机、冷冻机、冰水机、冻水机、冷却机、水冷机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。风冷式低温制冷机组系统的运作是通过三个相互联系的系统来工作的:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。制冷剂循环系统 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。水循环系统水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。电器自控系统包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根据水温自动启停,保护等功能。

风冷式低温制冷机是针对医药,化工,饮料灌装,食品加工,光伏等特殊行业,而设计的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在30度至零下50度之间自动任意调节。制冷范围为14200-

2036600Kcal/h , 冷冻水温度范围为-50C-50C。制冷系统的压力控制及安全阀门装置确保机组工作安全。

应用领域冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率;冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。风冷式低温制冷机产品特点:本产品采用触摸式防水防尘控制面板,制冷温度-10~30 可调.接触器属日本富士牌、LG系列,控制系统采用模块化设计,并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置,如有故障及时报警并显示故障.本产品采用全新原装进口压缩机,属大金松下系列,使产品的能效比更高.冷凝器采用立式壳管式设计,蒸发器铜管采用高效内螺纹铜管,能有效提高热效果,清洗也方便.水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵,使用安全超静,省电而用.机体外壳用静电粉体涂料烤漆,美观大方.装有不锈钢水箱,清洗方便快捷.水箱内含有浮球自动补水装置,可用来测量并控制水位,从而有效地为客户节省时间并提高工作效率.

质量保证,欢迎咨询洽谈!