

新型塑料螺旋钢丝负压风筒直径1000风筒

产品名称	新型塑料螺旋钢丝负压风筒直径1000风筒
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FT 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

新型塑料螺旋钢丝负压风筒直径1000风筒目前，矿用风筒专用膜材一般都是采用先制作完成膜材，再进行贴膜的工序，这样的工序在制作膜材和贴膜的时候需要分别进行两次热融成型，不仅浪费时间，而且需要消耗大量的热能，从而会造成成本的增加，不符合国家对于工业生产的节能减排的要求。新型塑料螺旋钢丝负压风筒直径1000风筒风筒主要分为正压风筒和负压风筒，对于正压风筒，特别是在夏秋或者雨季，由于地表温度高于地下硐室温度，空气中的湿热空气被压入风筒时遇冷会形成积水另外，风机安置不合理也有可能直接将雨水抽入到风筒中,此外，当矿道顶部的高度发生变化时，竖杆就会在矿道顶壁的作用下向下或向上移动，这时竖杆下方的弹簧也会相应的发生收缩或回弹，以便根据矿道高度自动调整风筒收纳金属框的位置，增强了矿道掘进工作的流畅度，避免了人工反复调节风筒收纳金属框的高度，降低了操作人员的工作量。

阻燃风筒产品详情

阻燃风筒产品介绍

特性：韧性强抗斯拉，阻燃抗静电，耐磨耐冲击，无味环保，送风距离远。

用途：主要用于工程隧道及煤矿局部通风。

其中，压条布可紧密地覆盖在儀合金骨架的外侧，防止儀合金骨架磨破风筒布造成风筒漏风的问题，相邻两节分风筒通过连接架密封连接。风筒抱箍上连接有抱箍锁紧扣。

阻燃风筒使用注意事项

在煤矿放炮过程中，一定要把阻燃风筒收起来，因为放炮过程中崩出来的碎石块很容易把风筒损坏。

吊挂过程中一定要把阻燃风筒接口处接对好，风筒包边要严丝合缝，还有就是风筒的质量一定要把把好关。吊挂风筒肯定有固定风筒的物体那就是吊环，要做到逢环必挂，一定要做到不漏挂。

隧道风筒是引导风流沿着一定方向流动的管道，有两种工业用矿用风筒，第二种就是我们用的电吹风，也叫风筒。

1.正压风筒：采用热合整体一次成型工艺，纵向无接缝，具有阻燃、抗静电、风阻小、漏风率低、强度高特点。

2.负压风筒：以无缝筒坯加碳素螺旋弹簧钢丝，采用先进的热合工艺制作而成。它具有抽吸效果好、易转弯、运输贮存方便、使用寿命长等特点。

固定风筒的吊环虽然说时逢环必挂，但是吊环一定要齐全，吊环之间的间距一定要保持合理。五，风筒靠吊环吊挂成功后，一定要查看一下吊挂的风筒是否水平，否则就要立即处理，直到水平为止。

风筒翻边长度为150-250mm，风筒吊扣间距小于等于800mm，风筒纵向接缝小于2道，风筒圆周夹缝小于等于4道。煤矿用风筒布上表面与下表面的电阻，小于等于 3×10^8 。风筒布的阻燃效果，通过酒精灯与酒精喷灯的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间的检测，6条试样算术平均值来衡量风筒布是否有合格的阻燃效果。

新型塑料螺旋钢丝负压风筒直径1000风筒如图所示，该皮带输送系统包括设置于巷道内的皮带输送机，皮带输送机上方设有矿用风筒，皮带输送机上固定设置有若干矿用风筒保护装置，若干矿用风筒保护装置设置于矿用风筒的下方，采用玻璃钢及其它抗击打能力较强的材料做成的风筒虽然使用寿命得以延长，但还是会被石块砸坏，一旦风筒被砸坏，放炮时产生的有毒有害气体及瓦斯就不能及时冲淡并排出。新型塑料螺旋钢丝负压风筒直径1000风筒还有在平时移动风筒风量传感器时，拆除和重新架设过程中，没有有效的处理好弹片位置，就会引起风筒风量传感器误报警断电，影响工作地点的正常检修和掘进。