

三鲸T40H-16手动流量调节阀流量控制KPF-16静态平衡阀

产品名称	三鲸T40H-16手动流量调节阀流量控制KPF-16静态平衡阀
公司名称	上海三鲸流体科技有限公司
价格	76.00/台
规格参数	品牌:三鲸 型号:T40H-16 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号36幢1032室（注册地址）
联系电话	18203617592

产品详情

t：调节阀，4：[法兰连接](#)

，0：（结构形式）回转套筒式，h：（阀座密封面）不锈钢，16：压力等级1.6MPa，C：（阀体材料）碳钢。：T40H型[手动调节阀](#)

是一种具有特殊功能的阀门，具有良好的流量特性，能股合理的分配流量，实现流量定量，可以有效的解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不匀问题。由于该阀上设有开度指示，开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，所以只要在各支路及用户入口装上适当规格的调节阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内，从而克服了大流量，小温差的不合理现象。该产品是供热系统中的[理想产品](#)，按顺时针旋转手轮即可关闭[手动调节阀](#)

，这时阀

杆带动阀瓣下降，

直使两锥形密封面接触达到严密地将

管路关闭为止。本企业生产的[手动调节阀](#)适用于城市[集中供热](#)

和区域供热最佳节能产品，以调节流量为主。一、

[法兰连接](#)

和螺纹连

接。手动调节阀T

40H-16C手动调节阀T40H-16T40H-1

6型调节阀是一种具有特殊功能的[调节型阀门](#)

，具有良好的流量特性，能够合理地分配流量，实现流量定量，可以有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。该产品是供热系统中的[理想产品](#)

。既可安装在供水管上，也可以安装在回水管上，一般我们建议安装在回水管上，尤其对于高温环路，为方便调试，更要装在回水管上，安装了[平衡阀](#)的供（回）水管不必再设[截止阀](#)。[公称压力](#)

: 1.6MPa [公称通径](#)

: 15 ~ 500mm 适用介质: 水、油等非腐蚀性液体 适用温度: 0 ~ 120 一、结构特点按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀, 这时阀杆带动阀瓣下降, 直使两锥形密封面接触达到严密地将管路关闭为止。本厂生产的手动调节阀是 [集中供热](#)

和区域供热的最佳节能产品, 以调节流量为主。二、性能特点 1、改善供热工况: 凡是采用手动调节阀的线及热力点, 都可以按着设计工况进行流量调节, 达到良好的温度工况, 采暖建筑物冷热不均的现象得到有力的改善。 2、节省能源: [热力管网](#)

由于温度压力的失调, 造成某些支流量过大, 使一些建筑温度过高。由于分支安装了手动调节阀, 克服了温度压力失调, 达到节约能源的目的。