

三鲸电动软密封闸阀Z945X-16Q 冠龙法兰闸阀

产品名称	三鲸电动软密封闸阀Z945X-16Q 冠龙法兰闸阀
公司名称	上海三鲸流体科技有限公司
价格	98.00/台
规格参数	品牌:三鲸 型号:Z945X-16Q 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号36幢1032室（注册地址）
联系电话	18203617592

产品详情

Z945X-10/16Q电动弹性座封闸阀介绍

Z945X-10/16Q电动弹性座封闸阀适用于公称压力PN1.0~16.0MPa，工作温度80℃的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。可根据用户的要求配装各种电动执行机构，实现远距离控制及自动控制。除具有弹性座封闸阀的优点之外，还具有灵敏、可靠、安装方便等优点。

Z945X-10/16Q电动弹性座封闸阀特点

- 1、阀门内外表面均用无毒无味环氧树脂粉末静电喷涂，具有防锈、防腐功能;与介质接触的其他零件均采用不锈钢或铜合金制造，防止了阀门老化后产生水锈，保障了介质质量。
- 2、阀体底部光滑无凹槽，流道呈直线状，流阻小，不堆积和夹杂异物。
- 3、阀门设有多种密封装置，整个闸板衬耐蚀橡胶，确保密封性能好。
- 4、闸板密封面是压在阀体上进行止水的，因此关闭力矩小，密封面不易受损，寿命长。
- 5、密封结构可靠，即使管道轻度弯曲或拉伸也不影响密封性能
- 6.结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
- 7.密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
- 8.采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活。
- 9.驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动，结构型式：弹性楔式单闸。

10.广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

Z945X-10/16Q电动弹性座封闸阀结构图

Z945X-10/16Q电动弹性座封闸阀零件材料

序号

名称

材料

序号

名称

材料

1

阀体

球墨铸铁

8

止推垫

锡青铜

2

闸板

球墨铸铁外覆EPDM

9

轴套

3

螺栓

镀锌

10

螺栓

镀锌

4

密封圈

NBR

11

轴盖

球墨铸铁

5

阀盖

12

防尘罩

NBR

6

阀杆

不锈钢

13

手轮

铸铁

7

“O”形密封圈

14

紧固螺母