

3公分火烧板多少钱 亨通石业 3公分火烧板

产品名称	3公分火烧板多少钱 亨通石业 3公分火烧板
公司名称	五莲县亨通石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县石材产业园
联系电话	15265838528

产品详情

五莲花火烧板的运输注意事项有哪些？

1.大规格的石材要用质地坚硬的木板来固定在架子上.条板可用木板条，3公分火烧板多少钱，铁匝打捆.异型产品，工艺品要用纸箱，木箱包装，保护好锐角.对洁白易污染产品严禁用有色的塑料和草绳打捆，石材QC再发货前亲自检查一遍包装是否牢固.

2，应用吊车或插车时要注意:钢丝绳用牢固，挂钢丝绳时可根据板材的大小均均放置。挂钩应在中心位置，忽闻偏斜，抽绳时要爽快，3公分火烧板价格，不硬抽，以防划破板材表面，花岗岩比较坚硬，大理石比较松脆。用吊车装卸厦门石材时检查周围有无高压电线和障碍操作的建筑.石材被吊车悬在空中时，切勿摆动.操作者要精神集中，严禁闲人靠近;

火烧板是花岗岩表面用液化气和氧气通过高温的火焰烧过，由于受热不均匀膨胀不同，而形成有些许凹凸像荔枝面一样的效果，有防滑作用。花岗石火烧板可在人行道、公路、室内地面和墙上应用。火烧面主要用于市政铺地工程中（像人行道，广场，3公分火烧板，小区美化），为了防滑会将石材机切面用高温火烧处理形成“粗犷豪放的火烧面”。火烧面可以也用作外干墙干挂。

五莲花火烧板加固处理的注意事项

1、要选择合适的材料

五莲花火烧板加固时材料要合适，3公分火烧板厂家，在对板材进行渗透加工时，应采用质量好的低粘度环氧树脂来进行处理。环氧树脂在进行加工的时候要选渗透性高的环氧树脂，一般不会采用低粘度的树脂。

2、要注意石材的温度

五莲花火烧板加固时还要注意其温度。表面加固用的环氧树脂的凝固的温度是在高30度低温在16度，常

温下固化的时间是24小时。

3、要选择颜色一致的树脂材料

五莲花火烧板进行表面加固处理时一定要选用树脂跟板材一样的颜色，如果颜色不同，其颜色就会深浅不一。

3公分火烧板多少钱-亨通石业(在线咨询)-3公分火烧板由五莲县亨通石业有限公司提供。“五莲花,五莲灰,芝麻灰,异型石材等”就选五莲县亨通石业有限公司(hengtongshiye.tz1288.com)，公司位于：山东省五莲县石材产业园，多年来，亨通石业坚持为客户提供好的服务，联系人：牛海兆。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亨通石业期待成为您的长期合作伙伴！