

# 水电站SR塑性填料用法

产品名称	水电站SR塑性填料用法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5530.00/吨
规格参数	类型:GB填料 用途:嵌缝填料 规格:25千克/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

水电站SR塑性填料通用名称：

腻子密封胶（弹性密封膏）、SR柔性填料、GB嵌缝密封胶、丁基橡胶密封腻子。水电站SR塑性填料是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。它以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、其耐热性、耐寒性、耐老化性能优异。还具有操作简便、耐水、粘附性能好等特点。

几年来，公司生产的水电站SR塑性填料可根据工程需要，加工成各种规格形状，先后在几十项水利、电力工程、以及工业、民用建筑一程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。

水电站SR塑性填料应用范围：

- （1）各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- （2）大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- （3）大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- （4）地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- （5）混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。施工方法：对各种接缝、裂缝口凿制出8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓揉成与缝宽相近的粗条;后再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，后覆盖上PVC保护盖板。

水电站SR塑性填料施工注意事项：

- 1、水电站SR塑性填料施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。

2、水电站SR塑性填料施工基面必须坚实、干燥。

3、水电站SR塑性填料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。