水电站SR塑性填料用法

产品名称	水电站SR塑性填料用法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5530.00/吨
规格参数	类型:GB填料 用途:嵌缝填料 规格:25千克/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

水电站SR塑性填料通用名称:

腻子密封胶(弹性密封膏)、SR柔性填料、GB嵌缝密封胶、丁基橡胶密封腻子。水电站SR塑性填料是专门为混凝土面板,堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。它以特种橡胶为原料,具有独特性、高塑性、其耐热性、耐寒性、耐老化性能优异。还具有操作简便、耐水、粘附性能好等特点。

几年来,公司生产的水电站SR塑性填料可根据工程需要,加工成各种规格形状,先后在几十项水利、电力工程、以及工业、民用建筑一程上应用,均取得了较好的防渗止水效果。

水电站SR塑性填料应用范围:

- (1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- (2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- (3) 大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- (4)地下室、人防工程、遂道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- (5)混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。施工方法:对各种接缝、裂缝口凿制出8 CM深的"V"型槽,充分清除石屑、粉尘和松动物,用砂浆填平不平处,使之干燥。在施工前,先用手将材料搓揉成与缝宽相近的粗条;后再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料,使敷高表面呈规定的凸圆柱,后覆盖上PVC保护盖板。

水电站SR塑性填料施工注意事项:

1、水电站SR塑性填料施工原则:先缝里、后缝外、先两边、后中间。

- 2、水电站SR塑性填料施工基面必须坚实、干燥。
- 3、水电站SR塑性填料施工完毕后,须加以保护,避免机械操作。