

冲压油外观淡黄色透明液体

产品名称	冲压油外观淡黄色透明液体
公司名称	山东思科工业介质有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思科 型号:sencro 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区乐普大道3791号3号厂房（注册地址）
联系电话	18553478927

产品详情

产品介绍：

冲压油可作为挤压、[压制](#)、拉管等塑性成型操作的金属加工润滑剂。采用[硫化猪油](#)作为主剂，加入优质防锈剂、抗氧剂等以[全新技术](#)调配而成，对模具有良好的保护性能。

产品原理：

一般工件的冲压：温度升高不多，所以可用矿物油，但深冲压加工、大工件拉深加工、变薄拉深加工

[干膜润滑剂](#)。

产品特点：

该产品的特点是：干燥性好、表面无任何残留物和腐蚀痕迹，免去了冲切后的清洗工艺，为客户降低了成本；无味无毒，有利环保和操作工人的健康。冲切、冲压加工中润滑油的质量及合理使用至关重要，它关系到加工工艺的成败，以及产品质量、模具寿命、生产效率和后工序能否顺利进行。

性 冲切油 冲 试
质 压 验
油 方
法
密 0.77-0.8 GB

度(0 0.7 /T
20 70
) 188
,g/c 4
m3
运 0.85-1.1 1.2 GB
动 5 -1. /T
粘 4 265
度,
m
m
2
/s
40

闪 GB
点(60 80 40 /T
闭 261
口)

,
腐 1A GB
蚀(1B /T
T3
铜片, 509
10 6
O

,
3h)
/级
酸 0.1 GB
值, 0.1 /T
mg 264

KO
H/
g
润 转速 GB
滑 为200r 490 /T
性 /min时
能(PB, 2 314
四 94 2
球
机
试
验,

PB,
N)
湿 24 GB
热 10 48 × /T
试 × × A
验, A A 236
49 1

10#
钢
片,
h
×
级
干 实
燥 2 2.5 2 测

性
能,
室
温
h

外 清澈 清 目
观 透明 澈 测
透 透
明

气 无刺 无 感
味 激性 刺 官
气 味 激
性
气
味

残 无 无
留
物

<http://huagong.huangye88.com/xinxi/3529puba8e48d5.html>