

施耐德APC SUA750ICH 施耐德UPS不间断电源 750VA/675W 在线互动式UPS应急电源

产品名称	施耐德APC SUA750ICH 施耐德UPS不间断电源 750VA/675W 在线互动式UPS应急电源
公司名称	北京聚力鑫创科技有限公司
价格	1510.00/台
规格参数	品牌:施耐德APC 型号:SUA750ICH 产地:厦门
公司地址	北京市丰台区黄土岗高场村2号A座6451
联系电话	400-108-3938 13439360900

产品详情

APC SUA750ICH产品简介

USB 接口

利用 USB 口管理 UPS。

不用工具更换电池

可迅速便捷地更换电池。

前面维护

简化安装和维护同时对空间需求达到*小。

**art-UPS 性能与优势不间断电源

可用性

自动升压/降压

无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性1

智能电池管理

通过智能、**的充电技术获得*佳的电池性能、寿命和可靠性1

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命。

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时*告。

关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

易管理性

网络管理

提供了通过网络对 UPS 进行远程管理

有声报*

实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态¹

串口连接

通过串口对UPS进行管理

利用 USB 口管理 UPS

可服务性

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池。

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备。

预测故障通知

提供的早期*报故障分析确保了部件及时更换。

可复位的电路断路器

可从过载事件快速恢复。

电池故障通知

提前对电池进行*告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

适应性

可调节的电压变压点

通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压，可使电池使用寿命*大化。

可调整电压灵敏度

在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到*佳性能的能力。

安全性

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

APC SUA750ICH详细参数

型号/ModelSUA750ICH额定容量/In750VA/500W输入电压/Input voltage

range (151VAC ~ 302VAC) 输出电压/Output voltage

range220VAC ± 2% (电池模式) 可设置为220、230或240 输出电压输出频率/Output frequency47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) ,57 - 63 Hz (60 Hz

标称值免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏12V/7AH × 2备用时间/Backup time5-20分钟

(1台PC+1台15寸显示器)充电时间/Charging period 3小时输出插座(国标)8个IEC 320 C13 2个IEC

Jumpers控制面板*****显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换软件界面/InterfaceDB-9

RS-232,USB报*系统/Alarm System电池:明显低电报* :过载持续发声报*可处接其它端口/Other ports**artSlot

插槽净尺寸(宽度 × 深度 × 高度) (mm) 137mm × 358mm ×

157mm运输尺寸(宽度 × 深度 × 高度) (mm) 270mm × 500mm × 290mm净重/Net

weight13.18kg运输重量/Shipping weight14.55kg主机颜色/Host Color黑色听觉噪音/Hearing

noise距设备表面1M处:38 dBA操作环境/Environment of Performance温度/0 ° C-40 ° C ,

湿度/20%-90%存储高度/Storage height0-15000m操作高度/Operation height0-3000m浪涌抑制能量320

焦耳滤波器多级噪声滤波器，符合UL1449标准保修服务/Warranty Service2年内维修或理更换