

MST18/300锚索退锚器详细参数

产品名称	MST18/300锚索退锚器详细参数
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MST18/300 名称:锚索退锚器 作用:回收锚索 钢带
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

双速换向油泵还可单独作为输送小流量高压油的动力源。20T/30T锚索退锚器是煤矿井下锚索退锚的一种专用张拉机具。20T/30T锚索退锚器主要用于煤矿巷道顶板应力释放和回收索具、托盘、锚网、钢带等，以便及时放顶，释放压力，排除安全隐患。20T/30T锚索退锚器解决了老塘、采空区、进风回风区快速放顶问题。20T/30T锚索退锚器是煤矿井下锚索退锚的一种专用涨拉机具,主要用于煤矿巷道顶板应力释放和回收索具。锚索退锚器性能参数1、张拉千斤顶：额定张拉力（1）30t（2）50t2、张拉行程：（1）60m（2）100mm穿孔直径：> ϕ 17.8mm3、手动泵手压力：20kg排量：45ml/次4、电动泵功率：0.75kw排量：0.8l/min锚索退锚器产品用途：矿用锚索退锚器（机）用于拆卸及回收锚具、托盘、锚网、钢带等，以便及时放顶，释放压力，排除安全隐患。

锚索退锚器产品介绍锚索退锚器有手动型、电动型两种。锚索退锚器是拆卸回收锚具、锚索托盘、锚网、钢带并及时放顶的一种专用工具。该机质量轻、退锚力大、回风区的锚索支护顶板快速放顶。锚具和锚索托盘回收经检测后可以复用，从而降低了材料用量，节约了支护成本。进风区、老塘、采空区、回风区跟随回采的推进，顶板快速塌落，使和煤尘积存空间尽可能缩小，排除了和煤尘积存的隐患。矿用锚索退锚器（机）结构合理、性能可靠，可与手动泵、电动泵、风动泵配套使用。锚索退锚器结构特点锚索退锚器由双速换向油泵（可选电动、气动油泵）、高压油管总成、锚索拉拔器组成，具有体积小、重量轻、携带方便等特点，应用于煤矿需解除锚索支护状态的施工现场。