

## hk961封边剂,hk弹性封边剂

产品名称	hk961封边剂,hk弹性封边剂
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:弹性密封胶 型号:HK961 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

hk961封边剂主要技术性能：

- a、hk961封边剂比重：1.6g/cm<sup>3</sup>;
- b、hk961封边剂使用寿命：20年以上；
- c、hk961封边剂施用温度：-40 -+80 ；
- d、hk961封边剂耐水粘附性：浸水15天以上不脱胶；
- e、hk961封边剂粘结力>0.02MPa

hk961封边剂应用范围：

- a、大型屋面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝处。
- b、外墙板拼缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- c、地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞及各种给排水工程的止水密封。
- d、水坝各种临时缝的防水密封。
- e、混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

hk961封边剂使用方法：

清理干净使用部位。用腻子浆涂涮在所清理部位，约二小时后，将腻子按使用部位形状要求嵌入各种缝

道中，所嵌腻子要做到密实。

配制腻子浆。

(1) 配比汽油0.6份，腻子1份。

(2) 将腻子拉成小条放入溶剂汽油中，搅抖均匀即可。

hk961封边剂简介

hk961封边剂是从一个完全新的角度考虑建筑物的止水密封，它有优良的粘附力和延伸率，抗老化性能好于一般密封材料，并具有应用面广、使用寿命长，操作方便、价格低、无味、耐水、粘附性能好等特点。