

# 免跳接216芯光交箱SMC材质

产品名称	免跳接216芯光交箱SMC材质
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

随着移动GPON网络发展与建设的加快，免跳接216芯光交箱SMC材质进一步促进了对光缆网络的需求，同时也对其性能和功能提出了新的挑战，目前各运营商对主干光缆加大了投资力度，整个光缆网络环，均以OLT、光交接箱为主。交接箱的使用环境：1、在地形、地势安全平坦，发展能相对稳定时。2、室交接箱应采用混泥土底座，底座与人或手孔间采用管道连通，不得砌成通道式。底座与管道、免跳接216芯光交箱SMC材质箱体间应有密封防潮措施。交接箱及基座的安装规范：交接箱安装必须坚实、牢固、安全可靠，箱体横平竖直，箱门应有完好的锁定装置。(2)交接箱装配应零配件齐全，端子牢固。(3)交接箱编号、光缆及纤芯编号等标志应正确、完整、清晰、整齐。落地式交接箱安装位置的选择，应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况而定。一般防雨的高度300mm为宜。1、交接箱基座距离人孔、手孔一般要求不超过10米，但必须要求铺设镀锌钢管或塑料管，不得采用小通道方式。

功能要求：

### 1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

### 2. 光缆终接功能

