

永泰水泵 200QJ25 98深井潜水泵

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 永泰水泵 200QJ25 98深井潜水泵 |
| 公司名称 | 安国市永泰泵业制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安国市南阳工业区 |
| 联系电话 | 13582285023 |

产品详情

深井泵即因液体的这种旋涡运动而得名。液体能连续多次进入叶片之间获取能量，直到最后从排出口排出。深井泵的工作有些像多级离心泵，但深井泵没有像离心泵蜗壳或导叶那样的能量转换装置。深井泵主要是通过多次连续作功的方式把能量传递给液体，所以能产生较高的压力。在能量传递过程中，由于液体的多次撞击，能量损失较大，泵的效率较低，一般为20~50%。深井泵只适用于要求小流量（1~40米³/时）、较高扬程（可达250米）的场合，如消防泵、飞机加油车上的汽油泵、小锅炉给水泵等。深井泵可以输送高挥发性和含有气体的液体，但不应用来输送粘度大于7帕·秒的较稠液体和含有固体颗粒的不洁净液体。深井泵的特点流量小，扬程高，具有自吸功能，可用来输送粘度小于5度E的无固体颗粒及其类似于水的液体。如汽油、煤油、酒精等，可用作小型蒸汽锅炉补水、化工、制药、高楼供水等用途。过流部件还有不锈钢等材质可用来输送酸、碱类有腐蚀性的液体。输送介质温度为-20~+80度。从结构可分为：单级、双级、多级；直联形式等。

175QJ井用潜水电泵广泛应用于农田排灌、喷灌、井用提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统，以及丘陵山区的引水、低洼地区的排水等场合。产品特点1.电机水泵一体，潜入水中运行，安全可靠；

2.安装、使用、维护方便简单，占地小、不需要泵房；

3.电机与水泵采用筒式联轴器连接，叶轮与泵轴采用锥形套定位，拆装方便；

4.采用离心叶轮、空间导叶，以满足井径要求；

5.为防止水中泥砂进入电机，在电机上装有甩砂器及机械密封。

1.介质温度不超过零上40 ；

2.介质的PH在6.5-8.5之间；

- 3.含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
- 4.采用离心叶轮、空间导叶，以满足井径要求；
- 5.4.电源频率为50HZ,电压为380v，电压波动范围为额定值得0.9-1.1倍。

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水等。

2：允许工作水温范围+5至+25 。

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%。

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

可用380V/50HZ电源或者660V/50HZ，如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

发货内容清单

200QJ25-98深井潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，10×60（8.8级）螺栓4条,使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，外包装。