

永尚泰泵业 ZJQ潜水渣浆泵定制 天津ZJQ潜水渣浆泵

产品名称	永尚泰泵业 ZJQ潜水渣浆泵定制 天津ZJQ潜水渣浆泵
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

安国市永泰泵业制造有限公司生产的 潜水渣浆泵 性能参数范围：

流量：30~1450m³/h 扬程：15~95m，最大颗粒度92mm。

ZJQ型潜水渣浆泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水力机械。ZJQ型潜水渣浆泵自投入市场以来，先后在邯郸钢铁公司、济南钢铁公司、八一钢厂、胜利油田沉砂池、平度灰埠铁矿、临沂罗庄煤矿、湖南郴州煤炭管理局、莱州港等单位得到广泛应用

矿用潜水渣浆泵是目前国内采用了国际上新发表的固液两相流速度比理论，由清华大学设计的高效耐磨渣浆泵。它使ZJQ潜水渣浆泵泵体内固液能量充分转换，而且改善了过流部件的磨蚀状态。先进的水力设计，合理的结构设计，配以高硬度耐磨材料，使该泵与其它渣浆泵相比具有效率高，气蚀性能好，使用寿命长，运行可靠等特点。可广泛使用于矿山、冶金、电力、煤炭等工业部门输送尾、精矿砂、灰渣、煤泥、沙砾等强磨蚀、高浓度渣浆。

高真空挡板阀用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。高真空挡板阀按轴封结构可分GD-J型橡胶轴封和GD-J(b)型波纹管轴封两种。按通导形式可分GD-J为角通型式，GD-S为带预抽口的三通型式。

主要零件材料阀体、阀盖、阀杆：铝合金、碳钢或不锈钢

密封件：丁腈橡胶、氟橡胶、波纹管(轴封)。

高真空挡板阀适用范围：

$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 1.2 \times 10^5 \text{Pa}$ （波纹管密封）

$1 \times 10^{-5} \text{Pa} \sim 1.2 \times 10^5 \text{Pa}$ （氟胶圈密封）

打开时阀板上的压差：

$1.2 \times 10^5 \text{Pa}$ 任意方向

高真空挡板阀阀体和阀座漏率： $1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$

建议维修前循环次数：200,000次

阀体烘烤温度：150