

# 皖江物资 气动隔膜泵厂家 蚌埠气动隔膜泵

产品名称	皖江物资 气动隔膜泵厂家 蚌埠气动隔膜泵
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

## 产品详情

### ?气动隔膜泵在运转但流量过低的原因

气动隔膜泵在运转，但流量过低的原因：

气动隔膜泵是一种新型输送机械，进口气动隔膜泵，采用压缩空气为动力源，气动隔膜泵厂家，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易然、据毒的液体，均能予以抽光吸尽。

- 1、检查泵体是否有空蚀斑象，调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
- 2、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。
- 3、请检查入口管道是否被堵塞。

### 气动隔膜泵流量特性

气动隔膜泵的流量特性是指介质流过阀门的相对流量与位移(阀门的相对开度)间的关系，理想流量特性主要有直线、等百分比(对数)、抛物线和快开等4种。常用的理想流量特性只有直线、等百分比(对数)、快开三种。抛物线流量特性介于直线和等百分比之间，一般可用等百分比特性来代替，而快开特性主要用于二位调节及程序控制中，因此隔膜泵特性的选择实际上是直线和等百分比流量特性的选择。

气动隔膜泵流量特性的选择可以通过理论计算，但所用的方法和方程都很复杂。目前多采用经验准则，具体从以下几方面考虑：

- 1、从调节系统的调节质量分析并选择;
- 2、从工艺配管情况考虑;

### 3、从负荷变化情况分析。

选择好隔膜泵的流量特性，就可以根据其流量特性确定阀门阀芯的形状和结构，但对于像隔膜阀、蝶阀等，由于它们的结构特点，蚌埠气动隔膜泵，不可能用改变阀芯的曲面形状来达到所需要的流量特性，这时，可通过改变所配阀门定位气的反馈凸轮外形来实现。

气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、据毒的液体，均能予以抽光吸尽。广泛应用于各行业，产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些是易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米）气源压力只须大于1kg/cm<sup>2</sup>即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。

气动隔膜泵泵体其有四种材质：塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。而膜片根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质。

皖江物资(图)-气动隔膜泵厂家-蚌埠气动隔膜泵由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。芜湖市皖江物资供应有限公司（[www.whwjir.com](http://www.whwjir.com)）位于芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前皖江物资在耐腐蚀泵中享有良好的声誉。皖江物资取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。皖江物资全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。