

# 生产泡沫玻璃厂家

产品名称	生产泡沫玻璃厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:620*500 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

## 产品详情

墙体保温型泡沫玻璃具有如下特点：

- 1.重量轻、不透湿、不吸水；
- 2.导热系数小且稳定，完全不燃烧；
- 3.本身无毒不会产生任何有毒气体，是对人体完全无害的防火建材，国家防火建筑质量监督检验中心确认为“ A级防火建材 ”；
- 4.机械强度高，易切割加工，可使用普通木工锯现场按需切割；
- 5.性能稳定，膨胀收缩率接近水泥和钢铁，非常适合水泥及彩钢建筑物的保温材；
- 6.耐化学腐蚀（氢氟酸除外），不含任何纤维织物、CFC、HCFC，是完全环保的无机材料；
- 7.高抗压强度，既是保冷材料又是保温材料，能承受屋顶停车场、大厦、航空航站楼及冷库等建筑物屋顶及地面的重荷载；
- 8.不霉变，防止啮齿类动物、昆虫、细菌的生物破坏；
- 9.受温度变化影响更小的保温材料之一，能适应深冷到较高温度范围（-200 ~ +450 ）；
- 10.长年使用不会变质，可以提高墙体基底和饰面层的抗裂性能；
- 11.保温效果好：厚26mm的泡沫玻璃隔热保温砖相当于250mm砖墙的保温效果。

一、采用优质耐用原材料，质量保证！

二、引进先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国际检测！

三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带标杆的检测报告！

四、超大的日产量！保证供货及时！

五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！

六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！

泡沫玻璃外墙外保温系统的施工要点：

### 1．墙面的操作顺序

外墙面铺粘泡沫玻璃时，应先将墙面基层找平，润湿无明水，将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰，在背面和侧边用带齿抹子刮约 2 mm 厚粘结砂浆，同时在墙面上刮抹 2 mm 厚粘结砂浆，立即将泡沫玻璃贴于墙面，用力挤压与周边已贴好块体平齐，然后用橡皮锤轻轻敲打，使它粘结牢固，块与块之间粘紧，多余砂浆挤出时，应立即刮去。

### 2．铺砌的安装手法

铺砌时一般从上而下，沿水平方向横向铺贴。（也可以从下而上，更下一块施工时，为避免下坠移动，应加支撑使之粘牢不滑为止）。每层间应水平对缝，垂直方向应错缝。当遇到不能整块粘贴时，需事先量好尺寸，就地按所需尺寸锯割，不可随意裁切。

### 3．外墙面安装卡钉的规定

墙面高度超过 4 m 不分格和楼层超过 20 m 以上的高层建筑，应增加固定卡钉，卡钉间距 1.2 m 左右，固定点宜在泡沫玻璃块体交角处，须进入墙体锚固深度 30 mm。

### 4．对罩面层施工的时间要求

外墙泡沫玻璃罩面层施工时，应在泡沫玻璃粘贴 2 天后，方可施工罩面层，施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查，平整度超过 2 mm 的应磨平，板块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时，待罩面层砂浆硬化后，一般 1 - 2 天即可进行装饰层施工。

### 5．网格布的铺装方法

将贴好的泡沫玻璃保温层表面浮灰清除并喷少量水湿润，然后抹罩面砂浆 3 mm。抹平后即铺网格布，用抹子将网格布压入砂浆中，网格布相互搭接宽约 3 mm，铺网格布应平顺，不皱折，脱层，待砂浆初凝后，再抹罩面层 2 mm，并抹平、压实、压光。如墙体设计不铺设网格布时，在墙体交角处的窗口及墙体转角处应加铺附加增强的网格布，每边约 100 mm。