

# 工程用abs管厂家 上海工程用abs管 济南益欣管业厂家直销

产品名称	工程用abs管厂家 上海工程用abs管 济南益欣管业厂家直销
公司名称	济南益欣管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区白云湖镇工业园
联系电话	18553161206 18553161206

## 产品详情

我国对ABS工程塑料的研究从20世纪60年始，发展较快。据统计，我国塑料合金(含改性树脂)消费总量约为120万~140万吨，而国内产量不足60万吨，每年进口量高达90万吨左右；而且我国ABS工程塑料(主要是掺混树脂和改性树脂)主要应用于家电、电子、汽车等行业，与发达国家相比，我国的塑料合金应用市场还有很大的拓展空间。

ABS管道有分为ABS活接、回止阀、ABS直通、三通、45度弯头等，它的结构和形状可以是多种多样的，因此也能适用于对管道有不同需求的场所。较为广泛和普遍的应用就是在环保污水的处理、排水的管理、以及供暖管道设备方面。使用ABS树脂生产的ABS管道具有很高的刚性和硬度，耐冲击，可以承受很大的撞击力而不会。此外，它也不容易老化，而且耐磨、耐腐蚀，因此应用范围非常广。和其它塑料管道和金属管道相比，它有着较为明显的优势。ABS管道不需要上漆，很容易维修保养。只要在满足正常的工作状态环境和使用条件，ABS工程塑料管道的使用寿命可以长达50年。

BS穿线管具有良好的冲击强度，是PVC管的5-6倍；并能承受比较高的工作压力，约为PVC管的4倍；化学性能稳定：无毒无味，能耐酸、碱，且用于食品工业也无毒、无味；使用温度(temperature)范围广：使用温度范围为-40 - 80；质轻、阻力小；ABS穿线管质轻，为PVC的0.8倍，制品内外壁光滑，阻力小；管道连接方便，密封性好；颜色适宜，为浅色，上海工程用abs管，给人以淡雅、清洁之感。

流体阻力小：内壁光滑，转弯处呈圆弧形(解释:是一种优雅的线条)，流动摩擦力小，减少液流阻力，工程用abs管供货商，化学性能(化学反应的参数)稳定：ABS具有耐酸、碱性能，由于化学性能稳定，无毒无味，可广泛应用于食品、饮料、等各种行业。ABS穿线管流动摩擦力小，大大减小流体阻力和泵的马力，抗冲击性能好，工程用abs管厂家，有良好的机械强度和较高的；冲击韧性，在遭受突然时仅发生韧性变形。耐温范围广：使用温度为-20 至+60，质轻：ABS工程塑料比重为钢材的1/7，因此减轻结构重量，降低(reduce)原料消耗。同时减轻安装工人劳动强度；安装简便：密封性好，安装多采用承插式连接，使用溶剂型粘合剂(Bonding agent)詹杰密封。施工简便、效果好、固话速度快。

工程用abs管厂家-上海工程用abs管-济南益欣管业厂家直销由济南益欣管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南益欣管业有限公司(www.jnyxgy.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

