

# 大泽动力静音汽油发电机35千瓦

产品名称	大泽动力静音汽油发电机35千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO35
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 大泽动力静音汽油发电机35千瓦家用静音汽油发电机使用前的准备和检查

1.燃油：（油箱容积为21L）需要使用（无铅）汽油90#以上。取下燃油箱盖（逆时针旋转），加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，应停止发动机，十分小心周围的烟火）；注意：发动机运转或尚未冷却之间，禁止往燃油箱里加注燃油，加注燃油之前，需要关闭燃油油路开关。需要注意不要使尘埃，污垢，水分以及其它外界杂质混入汽油中。如果汽油溢出，则应在启动发动机之前，将汽油擦掉。

2. 机油：（1）机油质量标准，请选用S J或S G以上级别的产品，型号为1 5 W - 3 0。（2）拔出机油标尺，检查机油，油位应该在标尺网状格之间，状态为中间偏上。

大泽动力静音汽油发电机35千瓦发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

型号：TOTO35

#### 发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

#### 整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M68-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

形尺寸：1480\*780\*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

箱体式静音汽油发电机整体密封式防噪声罩的设计，提前将所有连接件安装在发动机罩上，保证了机组的低噪声运行，使机组的安装和维护更加方便。所有的日常维护点和操作表面都在发电机组的同一侧。单通道设计使机组的日常维护和检查变得简单可行。整体底板和防震砌块既保证了机组的平稳运行，又解决了阻尼块老化带来的隐患。