

YCD15/200千斤顶规格齐全

产品名称	YCD15/200千斤顶规格齐全
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YCD15/200 名称:千斤顶 重量:14kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

YCD张拉千斤顶，YCD-200/180张拉千斤顶该产品与SDB2.7/12.7X70/15手动油泵联合使用，是锚索预应力张拉的专用设备。YCD型千斤顶是一种预应力穿心前卡式千斤顶。是专门用于张拉测力或放张 12.7、12.9、15.24、15.9mm钢绞线和(6-7) 5mm钢丝束的单根张拉千斤顶，且前端可带顶压器进行锚具顶压锚固，也可进行自锚，可用于先张法、后张法的预应力混凝土结构，桥梁等施工中。带有止转机构，可防止油缸、活塞、穿心拉杆相对转动。并设有标尺，可方便的观察张拉行程。由于夹具在千斤顶前面，钢绞线外露长度仅需200毫米即可张拉锚固。该千斤顶方便夹片的更换及维护，简化操作程序，节省操作时间，使用安全、可靠。

型号YCD-180YCD-200额定油压MPa6363额定张拉力KN180200承压面积cm²30.4437.68工作行程mm150150
穿孔直径mm1721质量kg1420结构形式双作用双作用液压油标号32号液压油32号液压油千斤顶分为机械千斤顶和液压千斤顶两种，原理各有不同。从原理上来说，液压千斤顶所基于的原理为帕斯卡原理，即：液体各处的压强是一致的，这样，在平衡的系统中，比较小的活塞上面施加的压力比较小，而大的活塞上施加的压力也比较大，这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递，可以到不同端上的不同的压力，这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。

。